

# Technisches Merkblatt

## Elaskon Reiniger 2000

Elaskon Reiniger 2000 kann zur Reinigung von Fahrzeugen und LKW-Planen, Maschinen, Werkstattböden, Motoren und Sanitäranlagen eingesetzt werden. Kühlsystemreiniger für Dieselmotoren. Ruß und Graphit werden entfernt, Fett und Öl sicher gelöst.

### Eigenschaften:

Elaskon Reiniger 2000 ist ein alkalisches Konzentrat. Behandelte Eisenteile sind vorübergehend vor Rost geschützt. Alle Werkstoffe, wie Eisen, Buntmetalle, Glas, Kunststoffe, lackierte Flächen, Keramik können gereinigt werden. Zink, Aluminium, verseifbare Farbanstriche sind vorher auf ihre Beständigkeit zu prüfen.

### Verarbeitungshinweise:

Elaskon Reiniger 2000 : siehe Zusatzblatt

### Konzentrat

### Lagerung:

Im geschlossenen Originalgebinde mind. 1 Jahr. Frostfrei lagern.

### lieferbar in:

20 | Kanister  
1 | Flasche



Elaskon Sachsen GmbH\_Co. KG  
für Spezierschmierstoffe  
Lohrmannstraße 5-9  
01237 Dresden  
Bundesrepublik Deutschland

Telefon: (0351) 2 85 75-0  
Telefax: (0351) 2 85 75-99  
web site: [www.elaskon.de](http://www.elaskon.de)  
e-mail: [info@elaskon.de](mailto:info@elaskon.de)



# Technische Daten

Stand: 21.02.2008

## Elaskon Reiniger 2000

Dichte (15°C)	DIN 51757	1,02	g/cm <sup>3</sup>
Flammpunkt	DIN EN 22719		°C
pH-Wert Konzentrat		13,0-14,0	
pH-Wert 10%-ige Lösung	DIN 51369	12,5-13	

Die von uns verarbeiteten Rohstoffe und Fertigprodukte unterliegen strengsten Qualitätskontrollen. Die Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und dem Normalfall. Sie befreien den Verbraucher nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine konkrete Eignung, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Regelungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten. Es gelten unsere AGB.

# Technisches Merkblatt

## Elaskon Reiniger 2000

### Verarbeitungshinweise:

Fahrzeuge und LKW-Planen: Zur Reinigung von Fahrzeugen und LKW-Planen wird Elaskon Reiniger 2000 im Verhältnis 1 : 1 bis 1 : 5 mit Wasser verdünnt und mit dem Sprühgerät auf die zu reinigenden Flächen von unten nach oben aufgebracht. Die spontane Reinigungswirkung des Produktes erlaubt eine sofortige Abspülung mit dem Hochdruckstrahl. Hierbei kann kaltes oder warmes Wasser verwendet werden. Von einer Fahrzeugwäsche bei starker Sonneneinstrahlung wird abgeraten.

Maschinen: Elaskon Reiniger 2000 wird mit Wasser 1 : 5 bis 1 : 10 verdünnt und mittels Sprühgerät aufgetragen. Selbst verharzte Ölrückstände werden sofort gelöst und können anschließend mit einem trockenen Putztuch abgewischt werden. Die behandelten Flächen behalten ihren Glanz, blanke Maschinenteile sind vorübergehend vor Korrosion geschützt.

Werkstattböden: Elaskon Reiniger 2000, je nach Verschmutzungsgrad, 1 : 2 bis 1 : 25 verdünnen und mit dem Sprühgerät oder Schrubber auftragen. Nach kurzer Einwirkzeit kann der gelöste Schmutz mit scharfem Wasserstrahl fortgespült werden.

Motoren: Bei Verwendung von Elaskon Reiniger 2000 zur Motorenwäsche kann auf die umweltgefährdenden Lösemittelkaltreiniger verzichtet werden. Elaskon Reiniger 2000 wird konzentriert bis 1 : 2 mit Wasser verdünnt und mit dem Sprühgerät aufgetragen. Nach einer Einwirkungszeit von ca. 5 Minuten kann der gelöste Schmutz mit scharfem Wasserstrahl, besser noch mit dem Hochdruckgerät, fortgespült werden.

Ölkohleentfernung: Die außerordentliche Lösekraft von Elaskon Reiniger 2000 macht das Produkt zu einem schnell wirkenden Ölkohlelöser, der frei von organischen Lösungsmitteln ist. Elaskon Reiniger 2000 wird konzentriert eingesetzt und die zu entkohlenden Teile bei Raumtemperatur eingelegt. Nach einer Verweilzeit von 2 - 14 Stunden, je nach Stärke der Ablagerungen, kann die aufgeweichte Ölkohle mit dem Hochdruckstrahl abgespült werden.

Sanitäranlagen: Elaskon Reiniger 2000 wird im Schwimmbadbereich und in den übrigen sanitären Anlagen wie Duschen, Umkleieräumen usw. erfolgreich als Unterhaltsreiniger eingesetzt. Je nach Stärke der Ablagerungen wird Elaskon Reiniger 2000 1 : 5 bis 1 : 40 verdünnt. So werden Fettränder, Pigmentschmutz und Eiweiß leicht gelöst. Elaskon Reiniger 2000 kann sowohl zur Hochdruckreinigung, als auch für manuelle Reinigungsarbeiten verwendet werden.

Kühlsystemreiniger für Dieselmotoren: Der Reiniger Elaskon Reiniger 2000 wird als Kühlsystemreiniger in einem prozentualen Zusatz von 2 % dem Spülwasser zugegeben. Empfohlen werden bei 7 Spülgängen zwei mit Reinigerzusatz.



Elaskon Sachsen GmbH\_Co. KG  
für Spezialschmierstoffe  
Lohmannstraße 5-9  
01237 Dresden  
Bundesrepublik Deutschland

Telefon: (0351) 2 85 75-0  
Telefax: (0351) 2 85 75-99  
web site: [www.elaskon.de](http://www.elaskon.de)  
e-mail: [info@elaskon.de](mailto:info@elaskon.de)



DIN EN ISO 9001:2000  
Zertifikat: 01 100 045134



Gebinde-Verwertung  
Lizenz Nr. 164