



## Schützendes Pflegewachs

Pflegewachs auf Wasserbasis. Zum Schutz geölter und gewachster Parkettböden. Wachshaltige Oberflächen benötigen eine regelmäßige Pflege zur Erhaltung des samtigen Erscheinungsbildes. Wasserbasierte und lösemittelfreie Pflegeprodukte stellen die ideale Wahl zum Schutz und zur Auffrischung der Oberfläche dar.

- Schützt den Boden vor Wasser und Schmutz
- Sichere und einfache Verarbeitung
- Lösemittelfrei
- Geruchsneutral
- Leicht polierbar
- Innovation von LOBA

## Einsatzbereich:

Geeignet für die Pflege von geölten und gewachsenen Parkett und Holzfußböden.

## Produktdaten

### Art.-Nr.

10105



1 l  
5 l



15  
4



540  
128

Festkörper

10,1 ±2%

pH-Wert

8,5

Inhaltsstoffe

Wasser, Wachse, nichtionische Tenside, Duftstoffe, Konservierungsmittel

Lagerung und Transport

24 Monate lagerstabil, Gebindeaufdruck beachten. Kein Gefahrgut nach ADR. Lagerung und Transport bei +5 bis +25°C. Vor Frost schützen.

GISCODE

GE10

## Verarbeitungshinweise

- Allgemeine und ggf. produktspezifische Arbeitsschutzbestimmungen beachten. Nähere Hinweise finden sich GISCODE bezogen in den Betriebsanweisungen, die unter [www.wingis-online.de](http://www.wingis-online.de) erhältlich sind.

## Verdünner

Das Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt und darf nicht verdünnt werden!



## Verarbeitungshinweise

---

### Auftragsgerät/Materialverbrauch

LOBATOOL Sprühkanne, Spachtel oder Tuch / 10-20 ml/m<sup>2</sup> (50-100m<sup>2</sup>/l) nach Trocknung aufpolieren mit LOBATOOL Spezial-Pad weiß oder LOBATOOL Blocker.

### Trocknungszeit

- ca. 60 Min.

### Anwendung:

Neu verlegte Mehrschichtelemente

frisch geölte und gewachste sowie mit Hartwachs-Öl imprägnierte Böden staubfrei reinigen (fegen, saugen), NatureWax gleichmäßig dünn mit einem fusselfreien Tuch oder Schwamm auftragen und nach Trocknung polieren.

Böden mit anhaftenden Verschmutzungen durch feuchtes Wischen mit LOBACARE<sup>®</sup> ParkettSoap reinigen, nach vollständiger Trocknung NatureWax auftragen und polieren.

Genutzte Böden mit Gebrauchspuren

durch eine gründliche Reinigung mit LOBACARE<sup>®</sup> Cleaner oder LOBACARE<sup>®</sup> ParkettSoap, bei Bedarf auch durch maschinelles Egalisieren mit leicht abrasiven LOBATOOL Spezial-Pads (beige/grün) vorbereiten. Nach vollständiger Trocknung NatureWax auftragen und polieren.

Auf größeren Flächen

kann im SprayCleaner-Verfahren gearbeitet werden. NatureWax durch Sprühen und maschinelles Egalisieren (Einscheibenmaschine mit LOBATOOL Spezial-Pad weiß) aufbringen.

## Allgemeine Hinweise

---

**Reinigung der Arbeitsgeräte:** Arbeitsgeräte sofort mit Wasser reinigen.

Die Informationen in diesem Dokument und alle weiteren Hinweise und Empfehlungen, die wir zur Beratung des Verarbeiters abgeben, sind das Ergebnis bisheriger Erfahrungen und beziehen sich auf Normbedingungen. Aufgrund der vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten und Verarbeitungsbedingungen entbinden wir den Anwender nicht davon, Eigenversuche durchzuführen oder sich technische Beratung durch Rücksprache mit der LOBA-Anwendungstechnik einzuholen. Empfehlungen der Belagshersteller und aktuelle Normen sind zu beachten. Unsere Haftung und Verantwortung richtet sich ausschließlich nach unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen und wird weder durch diese Information, noch durch unsere Beratung erweitert. Mit Erscheinen einer neuen technischen Information verliert die alte ihre Gültigkeit.

**Trocknungszeit:** Die angegebenen Trocknungszeiten gelten bei +20°C und 55% bis 65% relativer Luftfeuchtigkeit, sowie sorgfältiger Belüftung der Arbeitsräume, frei von Zugluft. Tiefere Temperaturen, höhere rel. Luftfeuchtigkeit, schlechte Belüftung führen zu Trocknungsverzögerungen. Vor Erreichen der Endhärte nicht feucht reinigen und keine Teppiche auflegen. Zur Abdeckung der Oberfläche vor Erreichen der Endhärte LOBATOOL Cover 400 verwenden. Produktspezifische Angaben finden sich in den jeweiligen Technischen Informationen.

Die mit <sup>®</sup> versehenen Worte und Symbole stehen für Markenrechte, die zumindest im Gebiet Deutschland registriert und geschützt sind.

