

ONE STEP® Systemreinigung

Technische Daten (gültig ab 01.07.2011)

Die OneStep® Systemreinigung ist das ultimative Reinigungssystem für alle porösen und mikroporösen Fliesenarten.

Bei richtiger Anwendung dieses Systems sind herkömmlich Grundreinigungen überflüssig, die Erstreinigung ist so einfach wie eine normale Unterhaltsreinigung und lässt sich bequem mit jedem Scheuersaugautomaten, der über Eigenantrieb verfügt, gewährleisten!

Die OneStep® Systemreinigung besteht aus 2 Komponenten, dem **OneStep® Systempad** alternativ **OneStep® Combo-Pad** und dem **OneStep® Systemreiniger F50**. Beide Komponenten arbeiten bei der Grundreinigung optimal zusammen und ermöglichen die unglaubliche Reinigungsleistung in nur einem Arbeitsgang.

Grundreinigung von Fliesenböden

Alle vergrauten, oder sonst wie durch Verschmutzungen unansehnlich gewordenen nicht strukturierten Fliesenböden können mit der neuen OneStep® Systemreinigung gereinigt werden. Zur Grundreinigung verwendet man einen herkömmlichen Schrubbsaug-Automaten mit Eigenantrieb. Beide Tanks müssen zunächst geleert und anschließend gründlich gereinigt werden. Dann füllt man den Frischwassertank mit kaltem Wasser auf, gibt die entsprechende Menge OneStep® Systemreiniger F50 in einer Menge von 1 : 40 zu und durchmischt die Reinigerlösung.

auf 40 Liter Wasser 1 Liter OneStep® Systemreiniger F50

auf 60 Liter Wasser 1,5 Liter OneStep® Systemreiniger F50

auf 80 Liter Wasser 2 Liter OneStep® Systemreiniger F50

Nun werden die OneStep® Systempads (Combo-Pad) alternativ entsprechend den Vorschriften des Maschinenherstellers auf dem/n Treibteller/n montiert. Hierbei ist unbedingt darauf zu achten, dass die raue Seite nach oben unter den Padhalter montiert wird. Die schaumstoffartige Seite ist die Reinigungsseite. Bitte benutzen Sie keine Bürste als Padtreiber, dadurch könnten die Pads zerstört werden.

Nun kann die Reinigung beginnen, man fährt mit dem Automaten nicht zu schnell über die zu reinigenden Flächen und überlappt jede Bahn zu ca. 1/3. Die Wassermenge sollte auf 1/2 bis 2/3 eingestellt werden. Die Pads nicht trocken fahren, da ansonsten die Reibung zu groß wäre und die Pads Schaden nehmen.

Das Reinigungsergebnis ist unmittelbar zu sehen.

Unterhaltsreinigung

Zur Unterhaltsreinigung verwendet man die **OneStep® Combo-Pad**, ein Einsatz der OneStep® Systempads ist nicht notwendig. Der OneStep® Systemreiniger F50 wird bei der Unterhaltsreinigung im Verhältnis 1 : 100 mit Wasser gemischt, man fährt die zu reinigenden Flächen wie gewöhnlich ab. Sollte das Reinigungsergebnis nicht zufrieden stellend sein, weil z.B. die Verschmutzung erheblich ist, kann die Reinigermenge erhöht werden.

Es ist nicht auszuschließen, dass nach einer gewissen Reinigungszeit die in der Grundreinigung entfernte Vergrauung wieder auftritt. In diesem Falle sollte man die Grundreinigung wie oben beschrieben mit dem OneStep® Systempad erneut ausführen.

Technische Daten OneStep® Systemreiniger F50: pH-Wert: ca. 12,5 • geruchsfrei
Kennzeichnung: reizend • tensidfrei

Inhaltsstoffe / Schutzmaßnahmen: ONE STEP® Systemreiniger F 50 enthält Wasser, wasserlösliche Wirkstoffe, Alkalien, 5 bis unter 15% Phosphate (Lebensmittelqualität). Es ist kein Gefahrgut, geruchsneutral und nicht brennbar. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei direktem Produktkontakt Handschuhe tragen. Bei Haut- oder Augenkontakt gründlich mit Wasser abwaschen, ggf. Arzt konsultieren. Weitere Informationen dem EG - Sicherheitsdatenblatt entnehmen. Im geschlossenen Behälter trocken und frostfrei lagern.