

TECHNISCHE INFORMATION

KLEEN
PURGATIS

INDUSTRIE- UND AUTOMATENREINIGER

PICCOMAT® FS

Tensidfreier Automatenreiniger für Feinsteinzeug



Art.-Nr. 90.121.932 10-l-Kanister
Art.-Nr. 90.121.933 6 x 1-l-Flasche

- Stark alkalischer Spezialreiniger für alle harten, feinrauen und mikroporösen Oberflächen
- Die schnelle Komplexierung der Schmutzpartikel bewirkt eine ausgezeichnete Reinigungsleistung
- Das Produkt ist sowohl für maschinelle als auch für manuelle Reinigungsverfahren hervorragend geeignet
- Hartnäckige Verschmutzungen werden bei kurzer Einwirkzeit gründlich aus den Poren der Oberfläche entfernt
- Tensidfrei – geringere Wiederanschmutzung

ANWENDUNGSBEREICH: Alkali- und wasserfeste glatte, raue, feinraue oder mikroporöse Oberflächen wie z. B. Hartbrandziegel, Feinsteinzeugfliesen, Sicherheitsfliesen im Innen- und Außenbereich. Auch geeignet zur Grundreinigung stark verschmutzter Betonböden. Angrenzende Bodenflächen aus Linoleum oder Kautschuk sind zu schützen! **ACHTUNG: Nicht** geeignet für kalkhaltige Natur- und Kunststeinböden wie z. B. Marmor und Terrazzo! **Nicht** geeignet für Aluminium und Aluminiumlegierungen. **Siehe Tabelle Anwendungsempfehlungen.**

GEBRAUCHSANWEISUNG UND DOSIERUNG: Maschinell: Je nach Angabe des Maschinenherstellers oder bis 1 % verdünnt anwenden. Bei starker Verschmutzung Strecke vorlegen. Die Reinigungsleistung kann durch die Verwendung von abgestimmten Scheuerpads deutlich verbessert werden. **Manuell:** Je nach Verschmutzungsgrad 10-20 ml/8 l Wasser; im 2-stufigen Wischverfahren arbeiten. **Grundreinigung:** Verdünnung 1:5 bis 1:20 mit kaltem Wasser. Auf dem Boden verteilen, 15 min einwirken lassen, Fläche mit geeigneten Pad bearbeiten.

Nur zur professionellen Anwendung. Vor Anwendung Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen. Für die nicht sachgemäße Anwendung und daraus resultierende Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Das Produkt sollte nur bestimmungsgemäß verwendet und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden. Für weitere Informationen siehe zugehörige Produktdokumentation.

TECHNISCHE DATEN:

Aussehen: klare Flüssigkeit
Geruch: neutral
Viskosität: dünnflüssig
Dichte: 1240 g/l
pH-Wert im Konzentrat: 14

INHALTSSTOFFE:

Unter 5 %: Polycarboxylate, Phosphonate
Giscode: GG 70
Haltbarkeit: im Originalgebinde mind. 1 Jahr

KENNZEICHNUNG:



Gefahr

Enthält Natriumhydroxid, Kaliumhydroxid

Gefahrenhinweise: H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

Sicherheitshinweise: P280: Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. P303+P361+P353: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P301+P330+P331: BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. P310: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. P405: Unter Verschluss aufbewahren.

TRANSPORT: UN-Nummer: 1824 / Bezeichnung: Natriumhydroxid-Lösung / Klasse: 8 / Verpackungsgruppe: II / ADR

KLEEN PURGATIS GmbH

Dieselstraße 10
D-32120 Hiddenhausen
Fon +49 (0) 5223 9970-40
Fax +49 (0) 5223 9970-195
info@kleen-purgatis.de
www.kleen-purgatis.de

Ein Unternehmen der
BUDICH GRUPPE

Vertrieb International:

KLEEN PURGATIS International AG

Firststrasse 30A
CH-8835 Feusisberg
Fon +41 (0) 44 515 35 60
Fax +41 (0) 44 515 35 69
info@kleen-purgatis.ch

www.kleen-purgatis.com