



## iPulse L-1635 Top

Best.-Nr. 018621

### Ausstattung

- **Automatische Impuls-Filterabreinigung** - reinigt die Filter während des Saugbetriebs - ohne Luftstromunterbrechung für permanentes Arbeiten!
- Bedarfsgesteuert durch Druckdifferenzmessung!
- Abreinigung der Filterkassetten mit Kräften, die einer 300-fachen Erdbeschleunigung (300 g) entsprechen - perfekt geeignet für Fein- und Problemstäube (z.B. Gips)
- **Neue Hochleistungsturbine** mit besserer Saugleistung
- **SmartFix** - die Systainerbefestigung. Innovative Relings bieten zusätzliche Möglichkeiten, z.B. die Fixierung des Saugschlauchs mittels Klettbander.
- **Fahrbügel** zum bequemen Fahren des Saugers
- Geräter Steckdose mit Einschaltautomatik
- Stufenloser Drehzahlsteller
- Filter-Kontrollleuchte
- Sanftanlaufsteuerung & Nachlaufelektronik
- Wasserstandserkennung mit Sensorabschaltung
- Antistatisch vorbereitet
- Tragegriff mit ausklappbarem Kabelhaken
- Zubehör optimal untergebracht: 4 Parkpositionen am Gerät und 2 Aufnahmen am Oberteil
- Robuster, doppelwandiger baustellentauglicher Behälter
- Große, verstärkte Laufräder und Lenkrollen, bündige, stabile Verschlüsse
- **Neuer Drehschieber:** Einfaches Handling – erleichtert die flexible Nutzung von Vlies- und PE-Beutel.
- **Neuer Behälterverschluss** für einen staubfreien Transport

extreme Staubemission



**IFA-zertifizierter Sauger für leicht gesundheitsgefährdende Stäube der Staubklasse L,  
Staubrückhaltevermögen 99 %  
Staubfreies und damit gesünderes Arbeiten!  
Mehr Sicherheit am Arbeitsplatz!**

### Technische Daten

<b>Leistungsaufnahme max.</b>	1600 Watt
<b>Volumenstrom max.</b>	75 l/s*
<b>Unterdruck max.</b>	280 mbar*
<b>Geräusch (Schalldruck):</b>	69 dB(A)
<b>Behältervolumen max.</b>	35 l Brutto; 25 l Staub; 22 l Wasser;
<b>Abmessungen (L x B x H)</b>	53 cm x 40 cm x 92 cm
<b>Gewicht</b>	16,8 kg
<b>Netzleitungslänge</b>	8 m (Gummi, H07RN-F), rot
<b>Aktionsradius</b>	13,0 – 14,0 m

\* Am Motorkopf gemessen

### Lieferumfang

#### EWS-Zubehör-Set:

- 1 x Saugschlauch (Ø 35 mm x 5 m)
- 1 x Edelstahl-Griffrohr mit Nebenluftschieber
- 2 x Edelstahl-Saugrohr (je 50 cm)
- 1 x Fugendüse (22 cm)
- 1 x Anschlussmuffe (abgestuft)
- 1 x Staubdüse 37 mit Hartbodeneinsatz



#### 2 x Klettband

- 2 x Faltenfilterkassetten FKP 4300 Polyester (Staubklasse M, 99,9%)
- 1 x Vlies-Filterbeutel FBV 25/35