



F105 Hartbeläge: Trockenwischen (Velcro Trockenmopp)

Wie wird ein Hartbelag mit dem Velcro Trockenmopp trockengewischt?



1. Legen Sie den Mopp auf den Boden und positionieren Sie den Mopphalter zentral darauf.



2. Große Flächen: Beginnen Sie an der Tür und schieben das Trockenwischgerät vor sich her. Eine aufrechte Körperhaltung ist wichtig.




3. Kleinere Flächen: Wischen Sie zuerst den Rand und die Ecken. Danach beginnen Sie an der von der Tür am weitesten entfernten Stelle. Arbeiten Sie rückwärts mit schwingenden Bewegungen. Eine aufrechte Körperhaltung ist wichtig.



4. Wechseln Sie den Mopp wenn dieser vollständig verschmutzt ist.




5. Entfernen Sie nach Beendigung der Arbeit den Mopp vom Reinigungsgerät und geben ihn in einen Wäschesack.



6. Den verbleibenden Schmutz mit einer Kehrschaufel und einem Handbesen aufnehmen und in einen Müllbeutel geben.

SAFETY

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge können dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.



Produkte

TASKI Jontec 300
(F4a)

Ausrüstung


- Mopphalter
- Kehrschaufel
- Handbesen
- Wäschesack
- Mikrofasermopp (trocken)

Kontrollpunkte


- Keine sichtbaren, losen Verschmutzungen

F106 Hartbeläge: Nasswischen (vorgetränkter Velcro Flachmopp)


Wie wird ein Hartbelag mit einem vorgetränktem Velcro Flachmopp nassgewischt?



1. Entfernen Sie zunächst den losen Schmutz. Befestigen Sie den vorgetränkten Mopp am Klapphalter. Stellen Sie den Mopphalter in einer für Sie geeigneten Höhe ein. Stellen Sie das Warnschild auf.




2. Reinigen Sie zunächst die Ecken und Ränder. Danach beginnen Sie an der von der Tür am weitesten entfernten Stelle und reinigen die Flächen rückwärts mit schwingenden Bewegungen. Eine aufrechte Körperhaltung ist wichtig.



3. Entfernen Sie den Mopp vom Halter, sobald der Mopp verschmutzt ist.



4. Geben Sie den verschmutzten Mopp in einen Wäschesack.




5. Ersetzen Sie den Mopp regelmäßig, um Streifenbildung zu vermeiden.



6. Nach Beendigung der Arbeit geben Sie auch die unbenutzten Mopps in den Wäschesack und waschen diese. Reinigen Sie das Flachmoppgerät mit einem vorgetränktem Tuch. Spülen Sie die Box mit klarem Wasser und lassen Sie sie trocknen.

SAFETY

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge können dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.



Produkte

TASKI Jontec 300 (F4a)

TASKI Jontec 300 conc (F4c)

TASKI Sprint 200 (E1b)

TASKI Sprint 200 conc (E1a)

Ausrüstung

- Warnschild
- Klapphalter
- Box
- Reinigungswagen
- Wäschesack
- Vorgetränkter Velcro Flachmopp

Kontrollpunkte

- Keine sichtbaren, haftenden Verschmutzungen