





Bedienung

				1. Frischwassertank befüllen
				2. Am Arbeitsort Bürstendeck absenken
				3. Stecker in die Steckdose
				4. Gerät einschalten und arbeiten
				5. Nach der Reinigung: Schmutzwassertank entleeren
				6. Bürstendeck hochstellen und verriegeln
				7. Tank belüften
				8. Separator in der Deichselhalterung einhängen

Maschinenpflege

T täglich				1. Kabelleitungen auf Risse/Beschädigungen prüfen Gerät im defekten Zustand nicht benutzen!
W wöchentlich				1. Gummilippen und Bürste auf Abnutzung/Risse kontrollieren
M monatlich				2. Kerzenfilter herausnehmen und spülen
				3. Gummilippen und Bürsten säubern und Fremdkörper entfernen
				1. Gummilippen und Bürste auf Abnutzung/Risse kontrollieren
				2. Separatordichtung auf Risse/Beschädigungen prüfen
				3. Beide Kerzenfilter im Frischwassertank säubern
				1. Bürste/Treibteller auf Abnutzung kontrollieren
				2. Saugschläuche auf Risse/Beschädigungen prüfen
				3. Alle Anbauteile vorhanden und fest?
				4. Sichtbare Schäden vorhanden?
				5. Räder auf Verschleiß prüfen

Alle 12 Monate (z.B. auf Baustellen alle 6 Monate) Sicherheitsprüfung gemäß BGV A3

Maschinenpflege wurde durchgeführt:

Wartungsintervall		Wartungsintervall	
Tag	Monat	Tag	Monat
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	10	10
11	11	11	11
12	12	12	12
13	1	13	1
14	2	14	2
15	3	15	3
16	4	16	4
17	5	17	5
18	6	18	6
19	7	19	7
20	8	20	8
21	9	21	9
22	10	22	10
23	11	23	11
24	12	24	12
25	1	25	1
26	2	26	2
27	3	27	3
28	4	28	4
29	5	29	5
30	6	30	6
31	7	31	7

Monat: _____

Maschine: _____

Objekt: _____

Maschinenpflege

Block

Bestellung unter:

Tel. 08 00 - 6 86 28 42

Was ist zu prüfen, wenn...

„Erste Hilfe“ bei Störungen Achtung, niemals gefährliche Stäube bzw. ätzende oder brennbare Flüssigkeiten einsaugen! Bedienungsanleitung beachten - nur unterwiesene Personen dürfen mit dem Automaten fahren.		Maschine ohne Funktion?  Richtig eingeschaltet? Erst die Griffe ziehen, dann den gelben Knopf drücken.  Sicherung rechts am Deichselkopf kräftig eindrücken.  Rote Kontrollleuchte aus: Steckdose bzw. Zuleitung prüfen	
Kein Wasser an der Bürste  Ventil offen?  Kerzenfilter im Tank sauber?	Absaugung unbefriedigend?  Ball am Ablaufschlauch geschlossen?  Separator richtig aufgelegt?	 Sauglippen sauber?  Sauger eingeschaltet? Saugschläuche unbeschädigt?	 Kerzenfilter auf der richtigen Seite einstecken (Aufkleber beachten!)