



## F140 Hartbeläge: Scheuersaugen (direkte Methode)

Wie wird ein Hartbelag mit einer Scheuersaugmaschine und mit der direkten Methode gereinigt?



1. Entfernen Sie den losen Schmutz. Überprüfen Sie den technischen Zustand der Maschine. Füllen Sie Wasser in den Sauberwassertank und ergänzen Sie das Reinigungsprodukt gemäß Herstellerempfehlung. Montieren Sie den Führungsteller mit Pad oder eine Scheuerbürste.




2. Stellen Sie das Warnschild auf. Senken Sie die Bürsteneinheit und die Saugdüse ab.



3. Kabelmaschinen: Arbeiten Sie in sich überlappenden Bahnen weg von der Steckdose. Scheuern Sie die zu reinigende Fläche und saugen Sie die Schmutzflotte direkt ab.




4. Batteriemaschinen: Arbeiten Sie in sich überlappenden Bahnen gegen den Uhrzeigersinn. Scheuern Sie die zu reinigenden Flächen und saugen Sie die Schmutzflotte direkt ab.



5. Ist die Reinigungslösung aufgebraucht, entleeren Sie den Schmutzwassertank und spülen ihn aus. Füllen Sie Wasser in den Sauberwassertank und ergänzen Sie das Reinigungsprodukt gemäß Herstellerempfehlung.



6. Nach Beendigung der Arbeit den Schmutzwassertank leeren und ausspülen. Spülen Sie auch den Sauberwassertank und die Bürsten/ den Führungsteller mit Pad. Reinigen Sie die Maschine mit einem feuchten Tuch.  
Batteriemaschine: Laden Sie die Batterien auf. Kabelmaschine: Reinigen Sie das Kabel mit einem vorgetränkten Tuch und wickeln das Kabel lose auf.



### Produkte

- TASKI Jontec 300 (F4a)
- TASKI Jontec 300 conc (F4c)
- TASKI Jontec Combi (F3a)
- TASKI Jontec Tensol (F3c)
- TASKI Jontec Tensol conc (F3d)
- TASKI Sprint 200 (E1b)
- TASKI Sprint 200 conc (E1a)

### Ausrüstung

- Warnschild
- Bürste oder Führungsteller mit Pad
- Scheuersaugmaschine

### Kontrollpunkte

- Keine sichtbaren, haftenden Verschmutzungen
- Der Boden ist weitestgehend trocken

### SAFETY

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge können dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.