

Pflegeanweisung für Ihren Holz- und Parkettboden

gem. DIN 18356 | inklusive Garantie-Zertifikat



Was Sie über Ihren Holz- und Parkettboden wissen sollten

Raumklima

Holz ist ein Naturprodukt. Es arbeitet und passt sich dem Feuchtegehalt der Raumluft permanent an. Je länger und stärker Sie die Räume beheizen, umso trockener ist die Raumluft und umso breitere Fugen können entstehen. Um der Fugenbildung etwas entgegenzuwirken, können beispielsweise Wasserdampfsperren an die Heizkörper gehängt werden und/oder ausreichend Grünpflanzen im Raum stehen. Sowohl für das Holz als auch für das allgemeine Wohlbefinden haben sich raumklimatische Bedingungen von ca. 50% relativer Luftfeuchtigkeit bei 20°C bewährt.

Oberflächen

Durch das Lackieren des Holzes oder durch das Imprägnieren mit einem Öl wird es gegen eindringenden Schmutz und Nässe geschützt. Oberflächenbehandelte Böden dürfen nicht vor dem nächsten Tag betreten werden. Je mehr der Boden in den ersten Tagen geschont wird, desto größer ist die Lebensdauer der Lack- oder Öloberfläche. Die volle Beanspruchbarkeit wird nach 8-14 Tagen erreicht. Bei Sitzmöbeln müssen Filzgleiter o. ä. angebracht werden. Bei Verwendung von Möbeln mit Laufrollen (z.B. Bürostühle) muss der Boden durch Unterlagen geschützt werden.

Bei neu lackierten, geölte(n) oder gewachsenen Böden

In der ersten Woche nach der Oberflächenbehandlung darf der Boden nur trocken gereinigt werden (Besen, Mopp, Staubsauger). Es dürfen auch keine Teppiche gelegt werden, um den Aushärtungsvorgang der Oberflächenbehandlung nicht zu behindern. Frühestens nach 5-10 Tagen lassen sich Reinigung und Pflege mühelos mit Parkettpflegemitteln durchführen.



TIPPI!

Alle LOBA Pflegeprodukte erhalten Sie beim LOBA ServicePartner, Fachhandwerker oder in unserem Online-Shop auf www.loba.de

Pflegeübersicht für Ihre Böden



Erstpflege (Einpflge)	LOBACARE® Produkte für lackierte Böden	LOBACARE® Produkte für geölte / gewachsene Böden	Häufigkeit der Pflege* nach Beanspruchung		
			Mäßig**	Mittel***	Stark****
Nach dem Neuverlegen des Bodens sollte ein weiterer Schutz, die sogenannte „Pflegeschicht“, durch Pflegemittel aufgetragen werden. Der Boden muss frei von Schmutz und Staub sein, deshalb sollten Sie vorher eine Unterhaltsreinigung durchführen.	LOBACARE® Produkte für lackierte Böden LOBACARE® ParkettCare LOBACARE® FloorCare matt	LOBACARE® Produkte für geölte / gewachsene Böden Öl: entfällt Wachs: LOBA® Aqua WaxCare	-	-	-
Unterhaltsreinigung Leicht haftender Schmutz, z.B. Getränkeflecken, die durch kehren oder saugen nicht mehr entfernt werden können, werden mittels eines geeigneten Reinigers entfernt.	LOBACARE® Cleaner	LOBACARE® Cleaner Seife: LOBA® ParkettSoap	alle 4-7 Tage	alle 2-4 Tage	alle 1-2 Tage
Unterhaltspflege Hier findet ein Auffrischen der Pflegemittelschicht, welche die Oberfläche vor Beschädigungen schützt, statt. Achten Sie bitte darauf, dass der Boden frei von Schmutz ist (vorher Unterhaltsreinigung durchführen).	LOBACARE® ParkettCare LOBACARE® FloorCare matt	LOBACARE® OilCare Seife: LOBA® ParkettSoap	2-mal im Jahr	6-mal im Jahr	12-mal im Jahr
Grundreinigung / Intensivreinigung Sie dient dem Entfernen von grob haftendem Schmutz, der nicht mehr durch eine Unterhaltsreinigung entfernbar ist. Auch alle Pflegemittelschichten werden hierbei entfernt. Um dem Boden danach wieder den notwendigen Schutz zu geben, ist eine Erstpflege (Einpflge) mit Pflegemitteln notwendig.	LOBACARE® CareRemover	LOBACARE® WaxRemover Seife: LOBA® ParkettSoap	alle 24 Monate	alle 12 Monate	alle 6 Monate

Hinweis: Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Alle intervallangaben sind als Richtwerte zu verstehen und hängen unmittelbar mit der tatsächlichen Beanspruchung in der Praxis zusammen. Ein Gewährleistungsanspruch kann deshalb nicht abgeleitet werden.

Lackierte Böden

ERSTPFLEGE (EINPFLEGE)

LOBA® ParkettCare

LOBA® FloorCare

LOBATOOL Wischwiesel

Vom Fachbetrieb nach dem Verlegen aufgetragene Lackschicht

Holz- oder Parkettboden

UNTERHALTSREINIGUNG

LOBA® Cleaner

Schmutz vom Boden mit Besen oder Staubsauger entfernen. Bei Bedarf nebellfeucht mit LOBA® Cleaner wischen.

Beanspruchte und verschmutzte Pflegeschicht

Vom Fachbetrieb nach dem Verlegen aufgetragene Lackschicht

Holz- oder Parkettboden

TIPP! Optimale Ergebnisse mit dem LOBA® cleaningSet.

UNTERHALTSPFLEGE

LOBA® ParkettCare

LOBA® FloorCare

LOBATOOL Wischwiesel

Vom Fachbetrieb nach dem Verlegen aufgetragene Lackschicht

Holz- oder Parkettboden

GRUNDREINIGUNG

LOBA® CareRemover

Sprühkanne

Maschinelles Abtragen der Pflegeschicht durch grünes Pad (mit der Einscheibenmaschine) oder starkes Bürsten mit LOBA® CareRemover (1:4 mit Wasser verdünnen). Anschließend wird mit klarem Wasser nebellfeucht nachgewischt.

Beanspruchte und verschmutzte Pflegeschicht

Vom Fachbetrieb nach dem Verlegen aufgetragene Lackschicht

Holz- oder Parkettboden

Nachdem der Boden abgetrocknet ist, muss wieder eine Erstpflege (siehe unter Erstpflege) vorgenommen werden.

Geölte und gewachste Böden

UNTERHALTSREINIGUNG

LOBA® Cleaner

LOBA® WaxCleaner

A) Den Boden von Schmutz und Sand befreien, am besten absaugen.

Vom Fachbetrieb nach dem Verlegen aufgetragene Öl-Imprägnierschicht

Holz- oder Parkettboden

B) Anschließend mit LOBA® Cleaner bzw. LOBA® WaxCleaner (1:10 mit Wasser verdünnen) und LOBATOOL Wischwiesel reinigen.

Vom Fachbetrieb nach dem Verlegen aufgetragene Öl-Imprägnierschicht

Holz- oder Parkettboden

ÖL-PFLEGE (UNTERHALTSPFLEGE)

Öl-Pflege: Für Böden, die nur mit Öl behandelt werden.

LOBA® Aqua OilCare

LOBA® Aqua OilCare mit nichtflügendem Lappen dünn auftragen. Das Öl zieht ein und erneuert die Öl-Imprägnierschicht.

Vom Fachbetrieb nach dem Verlegen aufgetragene Öl-Imprägnierschicht

Holz- oder Parkettboden

TIPP! Partielle Ausbesserung möglich!

WACHS-PFLEGE (UNTERHALTSPFLEGE)

Wachs-Pflege: Für Böden, die zusätzlich mit Wachs behandelt werden.

LOBA® Aqua WaxCare

LOBATOOL Blocker

LOBA® Aqua WaxCare mit nichtflügendem Lappen hauchdünn auftragen.

Vom Fachbetrieb nach dem Verlegen aufgetragene Öl-Imprägnierschicht

Holz- oder Parkettboden

TIPP! Nach etwa 1 Std. mit LOBATOOL Blocker auspolieren. Dies verdichtet die Schutzschicht.

GRUNDREINIGUNG

LOBA® ParkettSoap

LOBA® WaxRemover

***IHRE ENTSCHEIDUNG!**

LOBA® ParkettSoap* + kein Lösungsmittel - viel Wasser nötig, ACHTUNG: Quellneigung	oder	LOBA® WaxRemover* + kein Wasser nötig, daher keine Quellneigung - mit Lösungsmittel
---	-------------	--

Maschinelles Abtragen der Pflegeschicht (mit der Einscheibenmaschine und grünem Pad) oder manuelles starkes Bürsten mit:
LOBA® ParkettSoap* (1:2 mit Wasser verdünnen) anschließend mit klarem Wasser nachwischen

alternativ LOBA® WaxRemover*

Vom Fachbetrieb nach dem Verlegen aufgetragene Öl-Imprägnierschicht

Holz- oder Parkettboden

Anschließend muss eine Unterhaltspflege vorgenommen werden.

Garantie-Zertifikat und Bodenpass



Ausgestellt für: _____

Standort, Adresse: _____

Bodenart:

Massivparkett

Holzpflaster

Mehrschichtparkett

Andere: _____

Holzart:

Eiche

Buche

Ahorn

Andere: _____

Kantenschutz
bei Mehrschichtparkett

Ja

Nein

LOBA-Produkt: _____

Oberflächentypus:

Lack

Öl

Wachs

Charge: _____

Grundierung:

z.B. LOBADUR® WS EasyPrime

Lack:

z.B. LOBADUR® WS 2K Duo

oder Öl/Wachs:

z.B. LOBASOL® HS Akzent 100

Pflegezyklen:

Erstpflge:

Datum der Erstpflge

Verwendetes LOBA-Produkt

Unterhaltsreinigung:

Datum der ersten Unterhaltsreinigung

Empfohlene Wiederholung:

täglich

2 x pro Woche

wöchentlich

Empfohlene und abgestimmte LOBA-Produkte für Unterhaltsreinigung

Unterhaltspflege:

Datum der ersten Unterhaltspflege

Empfohlene Wiederholung:

monatlich

½-jährlich

¼-jährlich

Empfohlene und abgestimmte LOBA-Produkte für Unterhaltspflege

Grundreinigung:

Datum der ersten Grundreinigung

Empfohlene Wiederholung:

½-jährlich

jährlich

Empfohlene und abgestimmte LOBA-Produkte für Grundreinigung

Datum:

Firmenstempel Fachbetrieb/ Unterschrift



LOBA-Produkte werden empfohlen von:

Alpenholz



bambeau



LOBA GmbH & Co. KG

Leonberger Str. 56-62

71254 Ditzingen

Germany

Tel.: +49 7156 357-0

Fax: +49 7156 357-211

service@loba.de

www.loba.de