



Sixth Avenue,
Zone 2,
Deeside Industrial Park
Deeside
Flintshire
CH5 2LB
UK

Produktinformation

*Mit freundlicher
Empfehlung.*



Anwendungshinweise

Die Firma **Rhino Products Ltd** und/oder ihre Vertriebshändler übernehmen keine Haftung für Produkte, die nicht korrekt (entsprechend **Rhinos** Montageanleitung) oder nicht auf das für sie bestimmte Fahrzeug (entsprechend **Rhinos** Anwendungshinweisen) montiert wurden.

Bitte entnehmen Sie die vorgeschriebene maximal zulässige Gesamtdachlast für Ihr Fahrzeug dem Handbuch Ihres Fahrzeugherstellers. Bitte überschreiten Sie das maximal zugelassene Ladegewicht nicht. **Rhino** übernimmt keinerlei Haftung für Schäden oder Sachverluste, die durch Überladung entgegen den Anwendungshinweisen des Fahrzeugherstellers oder der Firma **Rhino Products Ltd** entstehen.

Wichtige Sicherheitsinformationen für Dachgepäckträger und Zubehör von Rhino Products: -

1. Verteilen Sie die zu transportierenden Lasten stets gleichmäßig auf das gesamte Dachtransportsystem und versuchen Sie den Schwerpunkt der Ladung so niedrig wie möglich zu halten. Die Ladung sollte möglichst nicht über das Transportsystem hinausragen (siehe z.B. **StVZO**). Bei der Beladung sollten die entsprechenden Gesetze und Verordnungen befolgt werden, und die zu transportierenden Lasten sollten stets ordnungsgemäß gesichert sein.
2. Schmale und schwere Lasten sollten so nah wie möglich an den Füßen des Transportsystems positioniert werden.
3. Bitte seien Sie besonders vorsichtig bei der Beladung/Entladung von Hochdachfahrzeugen.
4. Die Sicherheit der Montageverbindungen (insbesondere derjenigen, durch die das Transportsystem am Dach befestigt ist) muss unbedingt nach einer kurzen Testfahrt nochmals überprüft werden. Die Ladung sollte ordnungsgemäß mit Gurten oder Befestigungsvorrichtungen gesichert werden. Vergewissern Sie sich nach Beladung oder während Fahrtpausen, dass sowohl die Ladung als auch das Transportsystem sicher befestigt sind.
5. Sofern spezielles **Rhino**-Zubehör zur Beförderung oder Sicherung bestimmter Lasten verfügbar ist, empfehlen wir Ihnen, dieses zu benutzen.
6. Das Fahrverhalten eines Autos ändert sich bei Befestigung eines Dachgepäckträgers, vor allem, wenn dieser beladen wird. Es sollte deswegen die Fahrtechnik dementsprechend angepasst werden: Achten Sie auf Seitenwind, fahren Sie langsamer (insbesondere in Kurven) und kalkulieren Sie einen längeren Bremsweg ein.
7. Durch einen Dachgepäckträger gewinnt das Fahrzeug an Höhe, unabhängig davon, ob der Gepäckträger beladen ist oder nicht. Messen Sie deswegen nach Befestigung des Dachgepäckträgers die Gesamthöhe Ihres Fahrzeugs, und achten Sie bei der Fahrt auf Höhenbeschränkungen (z. B. niedrige Brücken etc.).
8. Beim Transport großer, flacher Lasten wie z. B. Plattenmaterial ist zu beachten, dass der Luftzug unter der Ladung erheblichen Auftrieb verursachen kann. Fahren Sie langsam, um diesen Effekt gering zu halten.
9. Sie sollten den Dachgepäckträger nur dann begehen, wenn Sie einen **Rhino**-Laufsteg angebracht haben. Das Dach sollte nur mit Leitern von **Rhino** bestiegen werden. **Rhino**-Leitern dürfen nicht zum Beladen des Dachgepäckträgers benutzt werden. Überschreiten Sie nicht die vom Hersteller vorgegebenen Gewichtsbeschränkungen, wenn Sie sich auf dem Dachgepäckträger befinden.
10. Die Funktionsfähigkeit der Produkte muss stets durch entsprechende Instandhaltungsmaßnahmen gewährleistet werden. Alle beweglichen Teile (vor allem Schlösser) sollten regelmäßig und bei Bedarf mit leichtem Maschinenöl geölt werden (überprüfen Sie, ob das betreffende Öl für Kunststoffe geeignet ist). Prüfen Sie den Dachgepäckträger regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung und Schäden. Abgenutzte oder beschädigte Dachträger sollten sofort entfernt und repariert oder ersetzt werden.
11. Zur Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs, sowie aus Sicherheitsgründen, sollten **Rhino** Dachtransportsysteme bei Nichtgebrauch vom Fahrzeug entfernt werden.
12. Benutzer und Eigentümer sollten sich bei der Benutzung von **Rhino**-Produkten stets an die entsprechenden Sicherheitsvorschriften und -Richtlinien halten.
13. Ein sicheres Arbeitsumfeld sollte stets gewährleistet sein. Falls notwendig wird die Durchführung einer Risikoabschätzung empfohlen.
14. **Rhino** Dachtransportsysteme sind nicht für die Nutzung als Arbeitsbühnen ausgelegt und sollten daher auch nicht als solche genutzt werden.
15. Das maximale Ladegewicht für jedes **Rhino**-Produkt finden Sie in der Montageanleitung.

Montagehinweise

1. Einige Produkte können schwer oder sperrig sein. Bitte versuchen Sie nicht, Produkte für deren Montage in der Montageanleitung zwei Personen empfohlen werden, eigenständig zu heben oder zu montieren.
2. Reinigen Sie vor der Befestigung des Dachkorbes die Auflageflächen um die Anschraubpunkte im Dach.
3. Bitte halten Sie sich beim Anbringen von Balken und Füßen an die Montageanleitungen.
4. **Rhino**-Produkte sollten zu keinem anderen als dem vorgeschriebenen Zweck genutzt werden. Bitte entnehmen Sie die geeigneten Drehmomenteinstellungen zur Verschraubung von Verbindungselementen der Montageanleitung.
5. Bitte entnehmen Sie die geeigneten Drehmomenteinstellungen zur Verschraubung von Verbindungselementen der Montageanleitung.
6. Bei rostfreien Schrauben können unter Umständen Probleme mit den Schweißnähten auftreten. Durch Ölen bzw. Schmieren der Gewinde vor der Montage lässt sich dies größtenteils vermeiden.

Bitte bewahren Sie alle Anleitungen zur späteren Einsichtnahme auf.