

## DURASTRIPE®

Schutzfolie abziehen und aufkleben – so einfach setzen Sie Ihr funktionelles Markier- und Schildersystem in Ihrer Einrichtung um und können dabei aus einer umfangreichen Sammlung von Markierungsbändern und Schildern wählen, die mühelos aufgebracht und rückstandslos wieder entfernt werden können. Keine Trockenzeit, keine Dämpfe oder spezielle Reinigung die Ihre Produktivität bremsen.



Alle DuraStripe-Produkte sind frei von Silikon und PFAS (Per- und Polyfluoralkylsubstanzen)

### LeanStripe Breiten: 2.5cm - 69cm

- 250% stärkere Haftung
- lebhaftere Farben
- Ultra-niedriges Profil und Ultra-Haltbarkeit
- Die haltbarsten Bodenmarkierungen auf dem Markt für alle Arten von Böden, ultra-aggressive Haftung



### SUPREME V Breiten: 5, 7.5, 10 - 90 cm

- anpassungsfähiger, stark haftender Klebstoff für nicht perfekte Böden
- abgeschrägte Kanten schützen vor Schäden
- flache Oberfläche
- bis zu 90 cm Breite



### X-TREME Breiten: 5, 7.5, 10 cm

- glatte feste Oberfläche
- abgeschrägte Kanten
- widersteht dem Verformen oder der Faltenbildung, verursacht durch schwenkende oder rutschende Räder
- leicht zu reinigen und zu pflegen



### COLD STORAGE Breiten: 5 & 10 cm

- Niedertemperatur-Klebstoff
- abgeschrägte Kanten
- widersteht dem Verformen oder der Faltenbildung, verursacht durch schwenkende oder rutschende Räder
- leicht zu reinigen und zu pflegen



### OUTDOOR Breiten: 5 & 10 cm

- Niedertemperatur-Klebstoff
- leicht zu reinigen und zu pflegen
- entwickelt für den Außenbereich und andere anspruchsvolle Umgebungen



### MEAN LEAN Breiten: 5, 7.5, 10 cm

- günstigstes Band in der DuraStripe-Familie
- widersteht dem Verformen oder der Faltenbildung, verursacht durch schwenkende oder rutschende Räder
- niedrigstes Profil aller DuraStripe-Produkte
- leicht zu reinigen und zu pflegen



Finden Sie die passende Version für Ihre spezifische Anwendung. Es gibt eine Lösung für jede Markierungsanforderung.

### GEFAHRSTREIFEN\*



Wisch- und abriebfeste Gefahren-Streifen erhältlich in 4 Standard Farbkombinationen. In den Varianten Supreme V-, Cold Storage-, Outdoor DuraStripe-Versionen.



### BESCHILDERUNG\*



Ein umfangreicher und ständig wachsender Katalog langlebiger Beschilderungen für den Boden und die zusätzliche Möglichkeit, kundenspezifische Zeichen und Schilder zu erstellen um allen nötigen Markierungsanforderungen gerecht zu werden.



### FORMEN & SYMBOLE



Perfekte Visualisierung, zur Verbesserung der Effizienz und Wirtschaftlichkeit von 5S-, Six Sigma- und Visual Workplace-Programme. Erhältlich in Uni- und Gefahrenstreifen-Farbkombinationen.



### IN-LINE PRINTING\*



Kann mit kundenspezifischen Nachrichten und Layouts bis zu einer Breite von 90 cm hergestellt werden und verfügt über eine UV- und wischfeste Grafik.



### GEHWEGE\*



DuraStripe Supreme V - Gehwege in sieben kräftigen Farben und Gefahrenstreifen-Farbkombinationen erhältlich.



### NACHLEUCHTENDE PRODUKTE\*



DuraStripe Glow ist ideal geeignet für richtungsgebende Hinweise von Fluchtwegen oder Ausgängen während eines Stromausfalls.



## DURASTRIPE AUSWAHLHILFE

### BODENBESCHAFFENHEIT

	Supreme V	LeanStripe	Xtreme	Mean Lean	Cold Storage	Outdoor
Neuer Boden	Sehr gut geeignet	Sehr gut geeignet	Sehr gut geeignet	Sehr gut geeignet	Sehr gut geeignet	Sehr gut geeignet
Versiegel/Eposid	Sehr gut geeignet	Sehr gut geeignet	Sehr gut geeignet	Sehr gut geeignet	Sehr gut geeignet	Sehr gut geeignet
Unversiegelten Boden	Sehr gut geeignet	Sehr gut geeignet	Befriedigend	Befriedigend	Ausreichend	Ausreichend
Brüchig / Porös	Befriedigend	Sehr gut geeignet	NE	NE	NE	NE
Uneben	Gut geeignet	Sehr gut geeignet	NE	Ausreichend	NE	NE
Ölig	Befriedigend	Sehr gut geeignet	Ausreichend	Ausreichend	Sehr gut geeignet	Sehr gut geeignet
Nass	Befriedigend	Sehr gut geeignet	Ausreichend	Ausreichend	Sehr gut geeignet	Sehr gut geeignet
Rutschsicher/Strukturiert	Klasse R 10 / 11.6° DIN 51130	Sehr gut geeignet	Test unbedingt erforderlich	Test unbedingt erforderlich	Klasse R 10 / 11.6° DIN 51130	Klasse R 10 / 11.6° DIN 51130
Schwerer Staplerverkehr	Befriedigend	Sehr gut geeignet	Sehr gut geeignet	Gut geeignet	Befriedigend	Befriedigend
Rutschen/Drehen	Ausreichend	Sehr gut geeignet	Sehr gut geeignet	Gut geeignet	Gut geeignet	Gut geeignet
Gezogene / Geschobene Paletten	Befriedigend	Sehr gut geeignet	Gut geeignet	Sehr gut geeignet	Befriedigend	Befriedigend
Kühlbereich (-5°)	NE	NE	NE	NE	Sehr gut geeignet	Sehr gut geeignet

\* Klasse der Rutschhemmung R 10: Gesamtakzeptanzwinkel 11,6° Prüfgrundlage DIN 51130 NE - Nicht empfohlen

www.ergomat.com - info@ergomat.com

North & South America: +1-440-282-4651 | English (EU): +44 3308 280 084 | Danish: +45 702 21 840 | Dutch: +31 73 61 30 530 | Swedish: +46 42 16 36 00  
 German: +49 9524 30 367-50 | French: +33 1 446 410 28