

Reinigung und Pflege

Feinsteinzeug

Säure- und alkilibeständig



Bauschlussreinigung / Intensivreinigung

Arbeitsschritte	Geräte / Zubehör	Reinigungsmittel
<ul style="list-style-type: none"> • Losen Schmutz beseitigen • Reinigerlösung ausbringen (Materialeigenschaften angrenzender Flächen beachten) • Maschinelle Reinigung • Schmutzflotte aufnehmen • Nachspülen • Vollständig Trocknen lassen (Trocknungszeit ist abhängig von den klimatischen Bedingungen) 	<ul style="list-style-type: none"> • Grobschmutz mit Kehrgerät, -maschine oder Sauger • Einscheibenmaschine (ESM)/ Scheuersaugautomat • Pads: Melamin (Standart o. Combo Pad), Mikrofaser, Superpad rot, Scheuerbürste • Feuchtwischgerät • Nasssauger • Klares kaltes Wasser 	<p>Normal/leicht verschmutzt:</p> <p>BLUE STAR 20 ml 80 auf 8 l Wasser</p> <p>Severa Sky 20 ml auf 8 l Wasser</p> <p>Premium No 1 Classic 20 – 80 ml auf 8 l wasser</p> <p>Nitor 40 ml auf 8 l Wasser</p> <p>Stark verschmutzt:</p> <p>Spontan Super 1 l auf 8 l Wasser EWZ 15 min</p> <p>AGIL 1 l auf 8 l Wasser EWZ 15 min</p>

Einpflege

Arbeitsschritte	Geräte / Zubehör	Pflegemittel
<p>mit Wischpflegen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Losen Schmutz beseitigen • Wischpflege-Lösung verteilen • Maschinelle Reinigung • Polieren 	<ul style="list-style-type: none"> • Feuchtwischgerät • Scheuersaugautomat • ESM / HS 	<p>Severa Sky 80-120 ml auf 8 l Wasser</p> <p>Prodomo Klarwischpflege 80-120 ml auf 8 l Wasser</p>
<p>Imprägnieren, wenn FSTZ Werkseitig nicht auf Hochglanz geschliffen ist</p> <ul style="list-style-type: none"> • Losen Schmutz beseitigen • Vollständig Trocknen lassen • Sprühverfahren: Max. 2-3m² sehr dünn einsprühen und dann im Kreuzverbund verarbeiten 	<ul style="list-style-type: none"> • Feuchtwischgerät 	<p>Nano Protect Pur</p>

Reinigung und Pflege

Feinsteinzeug

Säure- und alkilibeständig



Unterhaltsreinigung

Arbeitsschritte	Geräte / Zubehör	Reinigungsmittel
<ul style="list-style-type: none"> Flächen im 1-stufigen oder 2-stufigen Wischverfahren reinigen Maschinelle Reinigung 	<ul style="list-style-type: none"> Feuchtwischgerät Scheuersaugautomat Klares kaltes Wasser 	<p>BLUE STAR 20 ml 80 auf 8 l Wasser</p> <p>Severa Sky 20 ml auf 8 l Wasser</p> <p>Premium No 1 Classic 20 – 80 ml auf 8 l wasser</p> <p>Nitor 40 ml auf 8 l Wasser</p> <p>Prodomo Klarwischpflege 20 ml auf 8 l Wasser</p> <p>Alco 2 20 ml auf 8 l Wasser</p> <p>Alco Soft 20 ml auf 8 l Wasser</p>



Grundreinigung

Arbeitsschritte	Geräte / Zubehör	Reinigungsmittel
<ul style="list-style-type: none"> Losen Schmutz beseitigen Reinigerlösung ausbringen (Materialeigenschaften angrenzender Flächen beachten) Maschinelle Reinigung Schmutzflotte aufnehmen Reinigungserfolg prüfen, Reinigung ggf. wiederholen Nachspülen Vollständig Trocknen lassen 	<ul style="list-style-type: none"> Grobschmutz mit Kehrgerät, -maschine oder Sauger Feuchtwischgerät Einscheibenmaschine / Scheuersaugautomat Pads: Melamin (Standart o. Combo Pad), Mikrofaser, Superpad rot, Scheuerbürste Klares kaltes Wasser 	<p>Spontan Super 1 l auf 8 l Wasser EWZ 20 min</p> <p>Kraftreiniger S 1 l auf 8 l Wasser EWZ 20 min</p> <p>AGIL 1 l auf 8 l Wasser EWZ 15 min</p> <p>Piccomat FS 1 l auf 8 l Wasser EWZ 15 min</p>



Reinigung und Pflege Holzdielen



Bauschlussreinigung / Intensivreinigung

Arbeitsschritte	Geräte / Zubehör	Reinigungsmittel
<ul style="list-style-type: none"> Losen Schmutz beseitigen Mehrstufiges Wischen (Nebelfeucht) notwendig bis Staub gebunden ist Maschinelles bearbeiten wenn nicht frisch geölt, lackiert oder beschichtet Reinigerlösung mit Hilfe einer Drucksprühkanne ausbringen Maschinelle Reinigung Schmutzflotte aufnehmen Reinigungserfolg prüfen, Reinigung ggf. wiederholen Vollständig Trocknen lassen 	<ul style="list-style-type: none"> Grobschmutz mit Kehrgerät, -maschine oder Sauger Feuchtwischgerät Klares kaltes Wasser ESM / Pad: rot - grün 	<p>Normal/leicht verschmutzt: BLUE STAR 20 ml auf 8 l Wasser</p> <p>Severa Sky 20 ml auf 8 l Wasser</p> <p>Premium No. 3 20 ml auf 8 l Wasser</p> <p>Stark verschmutzt: SOLEX pur EWZ sofort</p>  

Einpflege

Arbeitsschritte	Geräte / Zubehör	Pflegemittel
mit Wischpflegen <ul style="list-style-type: none"> Losen Schmutz beseitigen Wischpflege-Lösung verteilen Trocknen lassen Polieren 	<ul style="list-style-type: none"> Feuchtwischgerät ESM / HS / UHS Pad: weiß, rot, Naturhaar Spezialpad: Blue Ice 	<p>Premium No 4 300 ml auf 8 l Wasser</p> <p>Severa Sky 300 ml auf 8 l Wasser</p> <p>Prodomo Klarwischpflege 300 ml auf 8 l Wasser</p> <p>KLEEN TOP 300 ml auf 8 l Wasser</p> 
mit Polymerdispersionen (Beschichtungen) <ul style="list-style-type: none"> Losen Schmutz beseitigen Polymerdispersion gleichmäßig verteilen Vollständig Trocknen lassen Ggf. weitere Schichten auftragen und jeweils gut durchtrocknen lassen 	<ul style="list-style-type: none"> Feuchtwischgerät 	<p>Vollpflege pur</p> <p>Bigomat brillant/matt pur</p> <p>Trigomat brillant/matt pur</p> 

Reinigung und Pflege Holzdielen



Unterhaltsreinigung

Arbeitsschritte	Geräte / Zubehör	Reinigungsmittel
<ul style="list-style-type: none"> Flächen im 1-stufigen oder 2-stufigen Wischverfahren reinigen (Nebelfeucht) 	<ul style="list-style-type: none"> Feuchtwischgerät/ Klares kaltes Wasser 	<p>BLUE STAR 20 ml auf 8 l Wasser</p> <p>Premium No. 3 20 ml auf 8 l Wasser</p> <p>Severa Sky 20 ml auf 8 l Wasser</p> <p>KLEEN TOP 20 ml auf 8 l Wasser</p> <p>Premium No 4 20 ml auf 8 l Wasser</p> <p>Prodomo Klarwischpflege 20 ml auf 8 l Wasser</p> 

Spraycleanern / Restaurieren

Arbeitsschritte	Geräte / Zubehör	Reinigungsmittel
<ul style="list-style-type: none"> Losen Schmutz beseitigen Pflegemittel ausbringen Polieren 	<ul style="list-style-type: none"> Drucksprüher Feuchtwischgerät ESM / HS / UHS Polierpad: weiß, rot, Naturhaar Spezialpad: Blue Ice 	<p>Trigomat brillant/matt 1:1 verdünnt</p> <p>Bigomat brillant/matt 1:1 verdünnt</p> <p>Vollpflege 1:1 verdünnt</p> 

Pflegefilmsanierung

Arbeitsschritte	Geräte / Zubehör	Reinigungsmittel
<ul style="list-style-type: none"> Losen Schmutz beseitigen Dispersion ausbringen Dispersion ausbringen 	<ul style="list-style-type: none"> Feuchtwischgerät ESM mit Absaugtechnik Pflegesanierungs pads: (z.B. Vileda Dyna Cross Grau) 	<p>Trigomat brillant/matt 1:1 verdünnt</p> <p>Bigomat brillant/matt 1:1 verdünnt</p> <p>Vollpflege 1:1 verdünnt</p> 

Reinigung und Pflege Holzdielen



Grundreinigung

Arbeitsschritte	Geräte / Zubehör	Reinigungsmittel
<ul style="list-style-type: none">• Losen Schmutz beseitigen• Reinigerlösung mit Hilfe einer Drucksprühkanne ausbringen• Maschinelle Reinigung• Schmutzflotte aufnehmen• Reinigungserfolg prüfen, Reinigung ggf. wiederholen• Vollständig Trocknen lassen	<ul style="list-style-type: none">• Grobschmutz mit Kehrgerät, -maschine oder Sauger• ESM• Feuchtwischgerät• Superpads: rot - grün	SOLEX pur EWZ sofort 

Reinigung und Pflege

Kautschuk



Bauschlussreinigung / Intensivreinigung

Arbeitsschritte	Geräte / Zubehör	Reinigungsmittel
<ul style="list-style-type: none"> Losen Schmutz beseitigen Reinigerlösung ausbringen (Materialeigenschaften angrenzender Flächen beachten) Maschinelle Reinigung Schmutzflotte aufnehmen Nachspülen Vollständig Trocknen lassen (Trocknungszeit ist abhängig von den klimatischen Bedingungen) 	<ul style="list-style-type: none"> Grobschmutz mit Kehrgerät, -maschine oder Sauger Einscheibenmaschine (ESM)/ Scheuersaugautomat Pad: rot – grün oder mittelharte Scheuerbürste Feuchtwischgerät Nasssauger Klares kaltes Wasser 	<p>Normal/leicht verschmutzt: BLUE STAR 20 - 80ml auf 8 l Wasser</p> <p>Severa Sky 20 - 80ml auf 8 l Wasser</p> <p>Premium No 1 Classic 20 – 80 ml auf 8 l wasser</p> <p>Stark verschmutzt: LIN PLUS 3 l auf 8 l Wasser EWZ 20 min</p> <p>LIN COMPACT 2 l auf 8 l Wasser EWZ 15 min</p> <p>Power Strip Neutra 1 l auf 8 l Wasser EWZ 10 min</p>

Einpflege

Arbeitsschritte	Geräte / Zubehör	Pflegemittel
<p>mit Wischpflegen</p> <ul style="list-style-type: none"> Losen Schmutz beseitigen Wischpflege-Lösung verteilen Trocknen lassen Polieren 	<ul style="list-style-type: none"> Feuchtwischgerät Einscheibenmaschine (ESM) / HS, UHS Pad: weiß, Rot, Naturhaar, Spezialpad: Blue Ice... 	<p>Premium No 4 300 ml auf 8 l Wasser</p> <p>Severa Sky 300 ml auf 8 l Wasser</p> <p>Prodomo Klarwischpflege 300 ml auf 8 l Wasser</p> <p>KLEEN TOP 300 ml auf 8 l Wasser</p>
<p>mit Polymerdispersionen (Beschichtungen)</p> <ul style="list-style-type: none"> Losen Schmutz beseitigen Polymerdispersion gleichmäßig verteilen Vollständig Trocknen lassen Ggf. weitere Schichten auftragen und jeweils gut durchtrocknen lassen 	<ul style="list-style-type: none"> Feuchtwischgerät 	<p>Vollpflege pur</p> <p>Bigomat brillant/matt pur</p> <p>Consist Glanz HD pur</p> <p>Trigomat brillant/matt pur</p>

Reinigung und Pflege

Kautschuk



Unterhaltsreinigung

Arbeitsschritte	Geräte / Zubehör	Reinigungsmittel
<ul style="list-style-type: none"> • Flächen im 1-stufigen oder 2-stufigen Wischverfahren reinigen • Maschinelle Reinigung 	<ul style="list-style-type: none"> • Feuchtwischgerät/Scheuer saugautomat • Klares kaltes Wasser 	<p>BLUE STAR 20 ml auf 8 l Wasser</p> <p>Severa Sky 20 ml auf 8 l Wasser</p> <p>KLEEN TOP 20 ml auf 8 l Wasser</p> <p>Prodomo Klarwischpflege 20 ml auf 8 l Wasser</p>



Spraycleanern / Restaurieren

Arbeitsschritte	Geräte / Zubehör	Reinigungsmittel
<ul style="list-style-type: none"> • Losen Schmutz beseitigen • Pflegemittel ausbringen • Polieren 	<ul style="list-style-type: none"> • Drucksprüher • Feuchtwischgerät • ESM / HS / UHS / Scheuersaugautomat • Polierpads weiß, rot, Naturhaar Spezialpad: Blue Ice UHS 	<p>Trigomat brillant/matt 1:1 verdünnt</p> <p>Bigomat brillant/matt 1:1 verdünnt</p> <p>Consist Glanz HD 1:1 verdünnt</p> <p>Vollpflege 1:1 verdünnt</p>



Pflegefilmsanierung

Arbeitsschritte	Geräte / Zubehör	Reinigungsmittel
<ul style="list-style-type: none"> • Losen Schmutz beseitigen • Trockenanschliff der geschädigten Oberfläche • Dispersion ausbringen 	<ul style="list-style-type: none"> • Feuchtwischgerät • ESM mit Absaugtechnik Pflegesanierungspads: (z.B. Vileda Dyna Cross Grau) 	<p>Trigomat brillant/matt 1:1 verdünnt</p> <p>Bigomat brillant/matt 1:1 verdünnt</p> <p>Consist Glanz HD 1:1 verdünnt</p> <p>Vollpflege 1:1 verdünnt</p>



Reinigung und Pflege

Kautschuk



Grundreinigung

Arbeitsschritte	Geräte / Zubehör	Reinigungsmittel
<ul style="list-style-type: none">• Losen Schmutz beseitigen• Reinigerlösung ausbringen• Maschinelle Reinigung• Schmutzflotte aufnehmen• Reinigungserfolg prüfen, Reinigung ggf. wiederholen• Nachspülen• Vollständig Trocknen lassen	<ul style="list-style-type: none">• Grobschmutz mit Kehrgerät, -maschine oder Sauger• Einscheibenmaschine / Scheuersaugautomat• Feuchtwischgerät• Pad: rot – grün oder mittelharte Scheuerbürste	<p>LIN PLUS 3 l auf 8 l Wasser EWZ 20 min</p> <p>LIN COMPACT 2 l auf 8 l Wasser EWZ 15 min</p> <p>Power Strip Neutra 1 l auf 8 l Wasser EWZ 10 min</p> 

Reinigung und Pflege von Kunststein z.B. Terrazzo

Säureempfindlich
Alkalibeständig



Bauschlussreinigung / Intensivreinigung

Arbeitsschritte	Geräte / Zubehör	Reinigungsmittel
<ul style="list-style-type: none"> • Losen Schmutz beseitigen • Reinigerlösung ausbringen (Materialeigenschaften angrenzender Flächen beachten) • Maschinelle Reinigung • Schmutzflotte aufnehmen • Nachspülen • Vollständig Trocknen lassen (Trocknungszeit ist abhängig von den klimatischen Bedingungen) 	<ul style="list-style-type: none"> • Grobschmutz mit Kehrgerät, -maschine oder Sauger • Einscheibenmaschine (ESM)/ Scheuersaugautomat • Pad: rot – schwarz oder Scheuerbürste • Feuchtwischgerät • Nasssauger • Klares kaltes Wasser 	<p>Normal/leicht verschmutzt: BLUE STAR 20 ml 80 auf 8 l Wasser</p> <p>Severa Sky 20 ml auf 8 l Wasser</p> <p>Nitor 20 – 40 ml auf 8 l wasser</p> <p>Stark verschmutzt: LIN PLUS 3 l auf 8 l Wasser EWZ 20 min</p> <p>LIN COMPACT 2 l auf 8 l Wasser EWZ 15 min</p> <p>Power Strip Neutra 1 l auf 8 l Wasser EWZ 10 min</p> <p>AGIL 1 l auf 8 l Wasser EWZ 10 min</p>

Einpflege

Arbeitsschritte	Geräte / Zubehör	Pflegemittel
mit Wischpflegen <ul style="list-style-type: none"> • Losen Schmutz beseitigen • Wischpflege-Lösung verteilen • Trocknen lassen • Polieren 	<ul style="list-style-type: none"> • Feuchtwischgerät • Scheuersaugautomat • ESM / HS 	<p>Severa Sky 80-120 ml auf 8 l Wasser</p> <p>Prodomo Klarwischpflege 80-120 ml auf 8 l Wasser</p>
Imprägnieren, wenn FSTZ Werkseitig nicht auf Hochglanz geschliffen ist <ul style="list-style-type: none"> • Losen Schmutz beseitigen • Vollständig Trocknen lassen • Sprühverfahren: Max. 2-3m² sehr dünn einsprühen und dann im Kreuzverbund verarbeiten 	<ul style="list-style-type: none"> • Feuchtwischgerät 	<p>Nano Protect Pur</p>

Reinigung und Pflege von Kunststein z.B. Terrazzo

Säureempfindlich Alkalibeständig

KLEEN
PURGATIS

mit Polymerdispersionen (Beschichtungen)

- Losen Schmutz beseitigen
- Polymerdispersion 1-2 dünne Schichten gleichmäßig verteilen
- Vollständig Trocknen lassen
- Ggf. weitere Schichten auftragen und jeweils gut durchtrocknen lassen
 - Polieren
- Feuchtwischgerät
- ESM / HS
- Pad: weiß, Rot, Naturhaar, Spezialpad: Blue Ice...

Vollpflege pur



Oberflächenverdichtung

Arbeitsschritte	Geräte / Zubehör	Reinigungsmittel
<ul style="list-style-type: none"> • Flächen im 1-stufigen oder 2-stufigen Wischverfahren reinigen • Maschinelle Reinigung 	<ul style="list-style-type: none"> • Feuchtwischgerät/Scheuer saugautomat • Klares kaltes Wasser • ESM / HS • Pads: Diamand veredelt/bestaubt 	BLUE STAR 20 ml auf 8 l Wasser Severa Sky 20 ml auf 8 l Wasser



Unterhaltsreinigung

Arbeitsschritte	Geräte / Zubehör	Reinigungsmittel
<ul style="list-style-type: none"> • Flächen im 1-stufigen oder 2-stufigen Wischverfahren reinigen • Maschinelle Reinigung 	<ul style="list-style-type: none"> • Feuchtwischgerät/Scheuer saugautomat • Klares kaltes Wasser 	BLUE STAR 20 ml 80 auf 8 l Wasser Severa Sky 20 ml auf 8 l Wasser Nitor 40 ml auf 8 l Wasser Prodomo Klarwischpflege 20 ml auf 8 l Wasser Alco 2 20 ml auf 8 l Wasser Alco Soft 20 ml auf 8 l Wasser



Grundreinigung

Arbeitsschritte	Geräte / Zubehör	Reinigungsmittel
-----------------	------------------	------------------

Reinigung und Pflege von Kunststein z.B. Terrazzo

**Säureempfindlich
Alkalibeständig**



- Losen Schmutz beseitigen
- Reinigerlösung ausbringen (Materialeigenschaften angrenzender Flächen beachten)
- Maschinelle Reinigung
- Schmutzflotte aufnehmen
- Reinigungserfolg prüfen, Reinigung ggf. wiederholen
- Nachspülen
- Vollständig Trocknen lassen

- Grobschmutz mit Kehrgerät, -maschine oder Sauger
- Einscheibenmaschine / Scheuersaugautomat
- Feuchtwischgerät
- Pad: rot – schwarz oder Scheuerbürste

**AGIL 1 l auf 8 l Wasser
EWZ 15 min**

LIN PLUS
3 l auf 8 l Wasser
EWZ 20 min

LIN COMPACT
2 l auf 8 l Wasser
EWZ 15 min

Power Strip Neutra
1 l auf 8 l Wasser
EWZ 10 min



Reinigung und Pflege

Laminat



Bauschlussreinigung / Intensivreinigung

Arbeitsschritte	Geräte / Zubehör	Reinigungsmittel
<ul style="list-style-type: none"> • Losen Schmutz beseitigen • Mehrstufiges Wischen (Nebelfeucht) notwendig bis Staub gebunden ist • Maschinelles bearbeiten wenn nicht frisch lackiert oder beschichtet • Reinigerlösung mit Hilfe einer Drucksprühkanne ausbringen • Maschinelle Reinigung • Schmutzflotte aufnehmen • Reinigungserfolg prüfen, Reinigung ggf. wiederholen • Vollständig Trocknen lassen 	<ul style="list-style-type: none"> • Grobschmutz mit Kehrgerät, -maschine oder Sauger • Feuchtwischgerät • Klares kaltes Wasser • ESM / Pad: rot - grün 	<p>Normal/leicht verschmutzt:</p> <p>BLUE STAR 20 ml auf 8 l Wasser</p> <p>Severa Sky 20 ml auf 8 l Wasser</p> <p>Premium No. 3 20 ml auf 8 l Wasser</p> <p>Stark verschmutzt:</p> <p>SOLEX pur EWZ sofort</p>

Einpflege

Arbeitsschritte	Geräte / Zubehör	Pflegemittel
<p>mit Wischpflegen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Losen Schmutz beseitigen • Wischpflege-Lösung verteilen • Trocknen lassen • Polieren 	<ul style="list-style-type: none"> • Feuchtwischgerät • ESM / HS / UHS • Pad: weiß, rot, Naturhaar Spezialpad: Blue Ice 	<p>Premium No 4 300 ml auf 8 l Wasser</p> <p>Severa Sky 300 ml auf 8 l Wasser</p> <p>Prodomo Klarwischpflege 300 ml auf 8 l Wasser</p> <p>KLEEN TOP 300 ml auf 8 l Wasser</p>
<p>mit Polymerdispersionen (Beschichtungen)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Losen Schmutz beseitigen • Polymerdispersion gleichmäßig verteilen • Vollständig Trocknen lassen • Ggf. weitere Schichten auftragen und jeweils gut durchtrocknen lassen 	<ul style="list-style-type: none"> • Feuchtwischgerät 	<p>Vollpflege pur</p> <p>Bigomat brillant/matt pur</p> <p>Trigomat brillant/matt pur</p>

Reinigung und Pflege

Laminat



Unterhaltsreinigung

Arbeitsschritte	Geräte / Zubehör	Reinigungsmittel
<ul style="list-style-type: none"> Flächen im 1-stufigen oder 2-stufigen Wischverfahren reinigen (Nebelfeucht) 	<ul style="list-style-type: none"> Feuchtwischgerät/ Klares kaltes Wasser 	<p>BLUE STAR 20 ml auf 8 l Wasser</p> <p>Premium No. 3 20 ml auf 8 l Wasser</p> <p>Severa Sky 20 ml auf 8 l Wasser</p> <p>KLEEN TOP 20 ml auf 8 l Wasser</p> <p>Premium No 4 20 ml auf 8 l Wasser</p> <p>Prodomo Klarwischpflege 20 ml auf 8 l Wasser</p>

Spraycleanern / Restaurieren

Arbeitsschritte	Geräte / Zubehör	Reinigungsmittel
<ul style="list-style-type: none"> Losen Schmutz beseitigen Pflegemittel ausbringen Polieren 	<ul style="list-style-type: none"> Drucksprüher Feuchtwischgerät ESM / HS / UHS Polierpad: weiß, rot, Naturhaar Spezialpad: Blue Ice 	<p>Trigomat brillant/matt 1:1 verdünnt</p> <p>Bigomat brillant/matt 1:1 verdünnt</p> <p>Vollpflege 1:1 verdünnt</p>

Pflegefilmsanierung

Arbeitsschritte	Geräte / Zubehör	Reinigungsmittel
<ul style="list-style-type: none"> Losen Schmutz beseitigen Trockenanschliff der geschädigten Oberfläche Dispersion ausbringen 	<ul style="list-style-type: none"> Feuchtwischgerät ESM mit Absaugtechnik Pflegesanierungs pads: (z.B. Vileda Dyna Cross Grau) 	<p>Trigomat brillant/matt 1:1 verdünnt</p> <p>Bigomat brillant/matt 1:1 verdünnt</p> <p>Vollpflege 1:1 verdünnt</p>

Reinigung und Pflege

Laminat



Grundreinigung

Arbeitsschritte	Geräte / Zubehör	Reinigungsmittel
<ul style="list-style-type: none">• Losen Schmutz beseitigen• Reinigerlösung mit Hilfe einer Drucksprühkanne ausbringen• Maschinelle Reinigung• Schmutzflotte aufnehmen• Reinigungserfolg prüfen, Reinigung ggf. wiederholen• Vollständig Trocknen lassen	<ul style="list-style-type: none">• Grobschmutz mit Kehrgerät, -maschine oder Sauger• ESM• Feuchtwischgerät• Superpads: rot - grün	<p>SOLEX pur EWZ sofort</p> 

Reinigung und Pflege

Linoleum



Bauschlussreinigung / Intensivreinigung

Arbeitsschritte	Geräte / Zubehör	Reinigungsmittel
<ul style="list-style-type: none"> Losen Schmutz beseitigen Reinigerlösung ausbringen (Materialeigenschaften angrenzender Flächen beachten) Maschinelle Reinigung Schmutzflotte aufnehmen Nachspülen Vollständig Trocknen lassen (Trocknungszeit ist abhängig von den klimatischen Bedingungen) 	<ul style="list-style-type: none"> Grobschmutz mit Kehrgerät, -maschine oder Sauger Einscheibenmaschine (ESM) / Scheuersaugautomat Pad: rot oder mittelharte Scheuerbürste Feuchtwischgerät Nasssauger Klares kaltes Wasser 	<p>Normal/leicht verschmutzt:</p> <p>BLUE STAR 20 ml auf 8 l Wasser</p> <p>Severa Sky 20 ml auf 8 l Wasser</p> <p>Stark verschmutzt:</p> <p>LIN PLUS 3 l auf 8 l Wasser EWZ 20 min</p> <p>LIN COMPACT 2 l auf 8 l Wasser EWZ 15 min</p> <p>Power Strip Neutra 1 l auf 8 l Wasser EWZ 10 min</p> <p>SOLEX pur EWZ sofort</p>   

Einpflege

Arbeitsschritte	Geräte / Zubehör	Pflegemittel
<p>mit Wischpflegen</p> <ul style="list-style-type: none"> Losen Schmutz beseitigen Wischpflege-Lösung verteilen Trocknen lassen Polieren 	<ul style="list-style-type: none"> Feuchtwischgerät ESM / HS / UHS Pad: weiß, Rot, Naturhaar, Spezialpad: Blue Ice... 	<p>Premium No 4 300 ml auf 8 l Wasser</p> <p>Severa Sky 300 ml auf 8 l Wasser</p> <p>Prodomo Klarwischpflege 300 ml auf 8 l Wasser</p> <p>KLEEN TOP 300 ml auf 8 l Wasser</p>  
<p>mit Polymerdispersionen (Beschichtungen)</p> <ul style="list-style-type: none"> Losen Schmutz beseitigen Polymerdispersion gleichmäßig verteilen Vollständig Trocknen lassen Ggf. weitere Schichten auftragen und jeweils gut durchtrocknen lassen 	<ul style="list-style-type: none"> Feuchtwischgerät 	<p>Vollpflege pur</p> <p>Bigomat brillant/matt pur</p> <p>Trigomat brillant/matt pur</p> 

Reinigung und Pflege

Linoleum



Unterhaltsreinigung

Arbeitsschritte	Geräte / Zubehör	Reinigungsmittel
<ul style="list-style-type: none"> Flächen im 1-stufigen oder 2-stufigen Wischverfahren reinigen Maschinelle Reinigung 	<ul style="list-style-type: none"> Feuchtwischgerät/Scheuer saugautomat Klares kaltes Wasser 	<p>BLUE STAR 20 ml auf 8 l Wasser</p> <p>Severa Sky 20 ml auf 8 l Wasser</p> <p>KLEEN TOP 20 ml auf 8 l Wasser</p> <p>Prodomo Klarwischpflege 20 ml auf 8 l Wasser</p>



Spraycleanern / Restaurieren

Arbeitsschritte	Geräte / Zubehör	Reinigungsmittel
<ul style="list-style-type: none"> Losen Schmutz beseitigen Pflegemittel ausbringen Polieren 	<ul style="list-style-type: none"> Drucksprüher Feuchtwischgerät ESM / HS / UHS Pads: weiß, rot, Naturhaar spezialpad: Blue Ice 	<p>Trigomat brillant/matt 1:1 verdünnt</p> <p>Bigomat brillant/matt 1:1 verdünnt</p> <p>Vollpflege 1:1 verdünnt</p>



Pflegefilmsanierung

Arbeitsschritte	Geräte / Zubehör	Reinigungsmittel
<ul style="list-style-type: none"> Losen Schmutz beseitigen Trockenanschliff der geschädigten Oberfläche Dispersion ausbringen 	<ul style="list-style-type: none"> Feuchtwischgerät ESM mit Absaugtechnik Pflegesanierungspads: (z.B. Vileda Dyna Cross Grau) 	<p>Trigomat brillant/matt 1:1 verdünnt</p> <p>Bigomat brillant/matt 1:1 verdünnt</p> <p>Vollpflege 1:1 verdünnt</p>



Reinigung und Pflege

Linoleum



Grundreinigung

Arbeitsschritte	Geräte / Zubehör	Reinigungsmittel
<ul style="list-style-type: none"> • Losen Schmutz beseitigen • Reinigerlösung ausbringen (Materialeigenschaften angrenzender Flächen beachten) • Maschinelle Reinigung • Schmutzflotte aufnehmen • Reinigungserfolg prüfen, Reinigung ggf. wiederholen • Nachspülen • Vollständig Trocknen lassen 	<ul style="list-style-type: none"> • Grobschmutz mit Kehrgerät, -maschine oder Sauger • Einscheibenmaschine / Scheuersaugautomat • Feuchtwischgerät • Superpads: rot bis grün oder mittelharte Scheuerbürste 	<p>LIN PLUS 3 l auf 8 l Wasser EWZ 20 min</p> <p>LIN COMPACT 2 l auf 8 l Wasser EWZ 15 min</p> <p>Power Strip Neutra 1 l auf 8 l Wasser EWZ 10 min</p> <p>SOLEX pur EWZ sofort</p> 

Reinigung und Pflege von Naturstein z.B. Granit



Bauschlussreinigung / Intensivreinigung

Arbeitsschritte	Geräte / Zubehör	Reinigungsmittel
<ul style="list-style-type: none"> • Losen Schmutz beseitigen • Reinigerlösung ausbringen (Materialeigenschaften angrenzender Flächen beachten) • Maschinelle Reinigung • Schmutzflotte aufnehmen • Nachspülen • Vollständig Trocknen lassen (Trocknungszeit ist abhängig von den klimatischen Bedingungen) 	<ul style="list-style-type: none"> • Grobschmutz mit Kehrgerät, -maschine oder Sauger • Einscheibenmaschine (ESM)/ Scheuersaugautomat • Pads: Melamin (Standart o. Combo Pad), Mikrofaser, Superpad rot, Scheuerbürste • Feuchtwischgerät • Nasssauger • Klares kaltes Wasser 	<p>Normal/leicht verschmutzt:</p> <p>BLUE STAR 20 ml 80 auf 8 l Wasser</p> <p>Severa Sky 20 ml auf 8 l Wasser</p> <p>Premium No 1 Classic 20 – 80 ml auf 8 l wasser</p> <p>Nitor 40 ml auf 8 l Wasser</p> <p>Stark verschmutzt:</p> <p>Spontan Super 1 l auf 8 l Wasser EWZ 15 min</p> <p>AGIL 1 l auf 8 l Wasser EWZ 15 min</p>  

Einpflege

Arbeitsschritte	Geräte / Zubehör	Pflegemittel
<p>mit Wischpflegen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Losen Schmutz beseitigen • Wischpflege-Lösung verteilen • Maschinelle Reinigung • Polieren 	<ul style="list-style-type: none"> • Feuchtwischgerät • Scheuersaugautomat • ESM / HS 	<p>Severa Sky 300 ml auf 8 l Wasser</p> <p>Prodomo Klarwischpflege 300 ml auf 8 l Wasser</p> 
<p>Imprägnieren, wenn Granit Werkseitig nicht auf Hochglanz geschliffen ist</p> <ul style="list-style-type: none"> • Losen Schmutz beseitigen • Vollständig Trocknen lassen • Sprühverfahren: Max. 2-3m² sehr dünn einsprühen und dann im Kreuzverbund verarbeiten 	<ul style="list-style-type: none"> • Feuchtwischgerät 	<p>Nano Protect Pur</p> 

Reinigung und Pflege von Naturstein z.B. Granit



Unterhaltsreinigung

Arbeitsschritte	Geräte / Zubehör	Reinigungsmittel
<ul style="list-style-type: none"> Flächen im 1-stufigen oder 2-stufigen Wischverfahren reinigen Maschinelle Reinigung 	<ul style="list-style-type: none"> Feuchtwischgerät Scheuersaugautomat Klares kaltes Wasser 	<p>BLUE STAR 20 ml 80 auf 8 l Wasser</p> <p>Severa Sky 20 ml auf 8 l Wasser</p> <p>Premium No 1 Classic 20 – 80 ml auf 8 l wasser</p> <p>Nitor 40 ml auf 8 l Wasser</p> <p>Prodomo Klarwischpflege 20 ml auf 8 l Wasser</p> <p>Alco 2 20 ml auf 8 l Wasser</p> <p>Alco Soft 20 ml auf 8 l Wasser</p>



Grundreinigung

Arbeitsschritte	Geräte / Zubehör	Reinigungsmittel
<ul style="list-style-type: none"> Losen Schmutz beseitigen Reinigerlösung ausbringen (Materialeigenschaften angrenzender Flächen beachten) Maschinelle Reinigung Schmutzflotte aufnehmen Reinigungserfolg prüfen, Reinigung ggf. wiederholen Nachspülen Vollständig Trocknen lassen 	<ul style="list-style-type: none"> Grobschmutz mit Kehrgerät, -maschine oder Sauger Feuchtwischgerät Einscheibenmaschine / Scheuersaugautomat Pads: Melamin (Standart o. Combo Pad), Mikrofaser, Superpad rot, Scheuerbürste Klares kaltes Wasser 	<p>Spontan Super 1 l auf 8 l Wasser EWZ 20 min</p> <p>Kraftreiniger S 1 l auf 8 l Wasser EWZ 20 min</p> <p>AGIL 1 l auf 8 l Wasser EWZ 15 min</p> <p>Piccomat FS 1 l auf 8 l Wasser EWZ 15 min</p>



Reinigung und Pflege von Naturstein z.B. Marmor

Säureempfindlich
Bedingt alkalibeständig



Bauschlussreinigung / Intensivreinigung

Arbeitsschritte	Geräte / Zubehör	Reinigungsmittel
<ul style="list-style-type: none"> • Losen Schmutz beseitigen • Reinigerlösung ausbringen (Materialeigenschaften angrenzender Flächen beachten) • Maschinelle Reinigung • Schmutzflotte aufnehmen • Nachspülen • Vollständig Trocknen lassen (Trocknungszeit ist abhängig von den klimatischen Bedingungen) 	<ul style="list-style-type: none"> • Grobschmutz mit Kehrgerät, -maschine oder Sauger • Einscheibenmaschine (ESM)/ Scheuersaugautomat • Pad: rot – grün, Scheuerbürste • Feuchtwischgerät • Nasssauger • Klares kaltes Wasser 	<p>Normal/leicht verschmutzt: BLUE STAR 20 ml 80 auf 8 l Wasser</p> <p>Severa Sky 20 ml auf 8 l Wasser</p> <p>Stark verschmutzt: LIN PLUS 3 l auf 8 l Wasser EWZ 20 min</p> <p>LIN COMPACT 2 l auf 8 l Wasser EWZ 15 min</p> <p>Power Strip Neutra 1 l auf 8 l Wasser EWZ 10 min</p>

Einpflege

Arbeitsschritte	Geräte / Zubehör	Pflegemittel
mit Wischpflegen		<p>Severa Sky 80-120 ml auf 8 l Wasser</p> <p>Prodomo Klarwischpflege 80-120 ml auf 8 l Wasser</p>
Imprägnieren, wenn FSTZ Werkseitig nicht auf Hochglanz geschliffen ist	<ul style="list-style-type: none"> • Feuchtwischgerät • Scheuersaugautomat • ESM / HS 	
mit Polymerdispersionen (Beschichtungen)	<ul style="list-style-type: none"> • Feuchtwischgerät 	<p>Nano Protect Pur</p>
		Vollpflege

Reinigung und Pflege von Naturstein z.B. Marmor

Säureempfindlich
Bedingt alkalibeständig



<p>Schichten gleichmäßig verteilen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vollständig Trocknen lassen <p>Ggf. weitere Schichten auftragen und jeweils gut durchtrocknen lassen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Polieren 	<ul style="list-style-type: none"> • Feuchtwischgerät • ESM / HS • Pad: weiß, Rot, Naturhaar, Spezialpad: Blue Ice... 	<p>pur</p>
--	--	------------

Oberflächenverdichtung

Arbeitsschritte	Geräte / Zubehör	Reinigungsmittel
<ul style="list-style-type: none"> • Flächen im 1-stufigen oder 2-stufigen Wischverfahren reinigen • Maschinelle Reinigung 	<ul style="list-style-type: none"> • Feuchtwischgerät/Scheuer saugautomat • Klares kaltes Wasser • ESM / HS • Pads: Diamand veredelt/bestaubt 	<p>BLUE STAR 20 ml 80auf 8 l Wasser</p> <p>Severa Sky 20 ml auf 8 l Wasser</p> <p>Prodomo Klarwischpflege 20 ml auf 8 l Wasser</p> <p>Alco 2 20 ml auf 8 l Wasser</p> <p>Alco Soft 20 ml auf 8 l Wasser</p>

Unterhaltsreinigung

Arbeitsschritte	Geräte / Zubehör	Reinigungsmittel
<ul style="list-style-type: none"> • Flächen im 1-stufigen oder 2-stufigen Wischverfahren reinigen • Maschinelle Reinigung 	<ul style="list-style-type: none"> • Feuchtwischgerät/Scheuer saugautomat • Klares kaltes Wasser 	<p>BLUE STAR 20 ml 80auf 8 l Wasser</p> <p>Severa Sky 20 ml auf 8 l Wasser</p> <p>Prodomo Klarwischpflege 20 ml auf 8 l Wasser</p> <p>Alco 2 20 ml auf 8 l Wasser</p> <p>Alco Soft 20 ml auf 8 l Wasser</p>

Reinigung und Pflege von Naturstein z.B. Marmor

Säureempfindlich
Bedingt alkalibeständig
Grundreinigung



Arbeitsschritte	Geräte / Zubehör	Reinigungsmittel
<ul style="list-style-type: none"> • Losen Schmutz beseitigen • Reinigerlösung ausbringen (Materialeigenschaften angrenzender Flächen beachten) • Maschinelle Reinigung • Schmutzflotte aufnehmen • Reinigungserfolg prüfen, Reinigung ggf. wiederholen • Nachspülen • Vollständig Trocknen lassen 	<ul style="list-style-type: none"> • Grobschmutz mit Kehrgerät, -maschine oder Sauger • Einscheibenmaschine / Scheuersaugautomat • Feuchtwischgerät • Pad: rot – schwarz oder Scheuerbürste 	<p>LIN PLUS 3 l auf 8 l Wasser EWZ 20 min</p> <p>LIN COMPACT 2 l auf 8 l Wasser EWZ 15 min</p> <p>Power Strip Neutra 1 l auf 8 l Wasser EWZ 10 min</p> 

Reinigung und Pflege

Parkett



Bauschlussreinigung / Intensivreinigung

Arbeitsschritte	Geräte / Zubehör	Reinigungsmittel
<ul style="list-style-type: none"> Losen Schmutz beseitigen Mehrstufiges Wischen (Nebelfeucht) notwendig bis Staub gebunden ist Maschinelles bearbeiten wenn nicht frisch geölt, lackiert oder beschichtet Reinigerlösung mit Hilfe einer Drucksprühkanne ausbringen Maschinelle Reinigung Schmutzflotte aufnehmen Reinigungserfolg prüfen, Reinigung ggf. wiederholen Vollständig Trocknen lassen 	<ul style="list-style-type: none"> Grobschmutz mit Kehrgerät, -maschine oder Sauger Feuchtwischgerät Klares kaltes Wasser ESM / Pad: rot - grün 	<p>Normal/leicht verschmutzt: BLUE STAR 20 ml auf 8 l Wasser</p> <p>Severa Sky 20 ml auf 8 l Wasser</p> <p>Premium No. 3 20 ml auf 8 l Wasser</p> <p>Stark verschmutzt: SOLEX pur EWZ sofort</p>  

Einpflege

Arbeitsschritte	Geräte / Zubehör	Pflegemittel
mit Wischpflegen <ul style="list-style-type: none"> Losen Schmutz beseitigen Wischpflege-Lösung verteilen Trocknen lassen Polieren 	<ul style="list-style-type: none"> Feuchtwischgerät ESM / HS / UHS Pad: weiß, rot, Naturhaar Spezialpad: Blue Ice 	<p>Premium No 4 300 ml auf 8 l Wasser</p> <p>Severa Sky 300 ml auf 8 l Wasser</p> <p>Prodomo Klarwischpflege 300 ml auf 8 l Wasser</p> <p>KLEEN TOP 300 ml auf 8 l Wasser</p> 
mit Polymerdispersionen (Beschichtungen) <ul style="list-style-type: none"> Losen Schmutz beseitigen Polymerdispersion gleichmäßig verteilen Vollständig Trocknen lassen Ggf. weitere Schichten auftragen und jeweils gut durchtrocknen lassen 	<ul style="list-style-type: none"> Feuchtwischgerät 	<p>Vollpflege pur</p> <p>Bigomat brillant/matt pur</p> <p>Trigomat brillant/matt pur</p> 

Reinigung und Pflege

Parkett



Unterhaltsreinigung

Arbeitsschritte	Geräte / Zubehör	Reinigungsmittel
<ul style="list-style-type: none"> Flächen im 1-stufigen oder 2-stufigen Wischverfahren reinigen (Nebelfeucht) 	<ul style="list-style-type: none"> Feuchtwischgerät/ Klares kaltes Wasser 	<p>BLUE STAR 20 ml auf 8 l Wasser</p> <p>Premium No. 3 20 ml auf 8 l Wasser</p> <p>Severa Sky 20 ml auf 8 l Wasser</p> <p>KLEEN TOP 20 ml auf 8 l Wasser</p> <p>Premium No 4 20 ml auf 8 l Wasser</p> <p>Prodomo Klarwischpflege 20 ml auf 8 l Wasser</p> 

Spraycleanern / Restaurieren

Arbeitsschritte	Geräte / Zubehör	Reinigungsmittel
<ul style="list-style-type: none"> Losen Schmutz beseitigen Pflegemittel ausbringen Polieren 	<ul style="list-style-type: none"> Drucksprüher Feuchtwischgerät ESM / HS / UHS Polierpad: weiß, rot, Naturhaar Spezialpad: Blue Ice 	<p>Trigomat brillant/matt 1:1 verdünnt</p> <p>Bigomat brillant/matt 1:1 verdünnt</p> <p>Vollpflege 1:1 verdünnt</p> 

Pflegefilmsanierung

Arbeitsschritte	Geräte / Zubehör	Reinigungsmittel
<ul style="list-style-type: none"> Losen Schmutz beseitigen Dispersion ausbringen Dispersion ausbringen 	<ul style="list-style-type: none"> Feuchtwischgerät ESM mit Absaugtechnik Pflegesanierungs pads: (z.B. Vileda Dyna Cross Grau) 	<p>Trigomat brillant/matt 1:1 verdünnt</p> <p>Bigomat brillant/matt 1:1 verdünnt</p> <p>Vollpflege 1:1 verdünnt</p> 

Reinigung und Pflege

Parkett



Grundreinigung

Arbeitsschritte	Geräte / Zubehör	Reinigungsmittel
<ul style="list-style-type: none">• Losen Schmutz beseitigen• Reinigerlösung mit Hilfe einer Drucksprühkanne ausbringen• Maschinelle Reinigung• Schmutzflotte aufnehmen• Reinigungserfolg prüfen, Reinigung ggf. wiederholen• Vollständig Trocknen lassen	<ul style="list-style-type: none">• Grobschmutz mit Kehrgerät, -maschine oder Sauger• ESM• Feuchtwischgerät• Superpads: rot - grün	<p>SOLEX pur EWZ sofort</p> 

Reinigung und Pflege von PVC





Bauschlussreinigung / Intensivreinigung

Arbeitsschritte	Geräte / Zubehör	Reinigungsmittel
<ul style="list-style-type: none"> • Losen Schmutz beseitigen • Reinigerlösung ausbringen (Materialeigenschaften angrenzender Flächen beachten) • Maschinelle Reinigung • Schmutzflotte aufnehmen • Nachspülen • Vollständig Trocknen lassen (Trocknungszeit ist abhängig von den klimatischen Bedingungen) 	<ul style="list-style-type: none"> • Grobschmutz mit Kehrgerät, -maschine oder Sauger • Einscheibenmaschine (ESM)/ Scheuersaugautomat • Pad: rot oder mittelharte Scheuerbürste • Feuchtwischgerät • Nasssauger • Klares kaltes Wasser 	<p>Normal/leicht verschmutzt: BLUE STAR 20 ml 80 auf 8 l Wasser</p> <p>Severa Sky 20 ml auf 8 l Wasser</p> <p>Premium No 1 Classic 20 – 80 ml auf 8 l wasser</p> <p>Stark verschmutzt: LIN PLUS 3 l auf 8 l Wasser EWZ 20 min</p> <p>LIN COMPACT 2 l auf 8 l Wasser EWZ 15 min</p> <p>Power Strip Neutra 1 l auf 8 l Wasser EWZ 10 min</p> <p>AGIL 1 l auf 8 l Wasser EWZ 10 min</p> 

Einpflege

Arbeitsschritte	Geräte / Zubehör	Pflegemittel
<p>mit Wischpflegen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Losen Schmutz beseitigen • Wischpflege-Lösung verteilen • Trocknen lassen • Polieren 	<ul style="list-style-type: none"> • Feuchtwischgerät • ESM / HS / UHS • Polierpads: weiß, rot, Naturhaar Spezialpad: Blue Ice 	<p>Premium No 4 300 ml auf 8 l Wasser</p> <p>Severa Sky 300 ml auf 8 l Wasser</p> <p>Prodomo Klarwischpflege 300 ml auf 8 l Wasser</p> <p>KLEEN TOP 300 ml auf 8 l Wasser</p> 
<p>mit Polymerdispersionen (Beschichtungen)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Losen Schmutz beseitigen • Polymerdispersion gleichmäßig verteilen • Vollständig Trocknen lassen • Ggf. weitere Schichten auftragen und jeweils gut durchtrocknen lassen 	<ul style="list-style-type: none"> • Feuchtwischgerät 	<p>Vollpflege pur</p> <p>Bigomat brillant/matt pur</p> <p>Trigomat brillant/matt pur</p> 

Reinigung und Pflege von PVC



Unterhaltsreinigung

Arbeitsschritte	Geräte / Zubehör	Reinigungsmittel	
<ul style="list-style-type: none">• Flächen im 1-stufigen oder 2-stufigen Wischverfahren reinigen• Maschinelle Reinigung	<ul style="list-style-type: none">• Feuchtwischgerät/Scheuersaugautomat• Klares kaltes Wasser	BLUE STAR 20 ml auf 8 l Wasser Severa Sky 20 ml auf 8 l Wasser KLEEN TOP 20 ml auf 8 l Wasser Prodomo Klarwischpflege 20 ml auf 8 l Wasser	

Spraycleanern / Restaurieren

Arbeitsschritte	Geräte / Zubehör	Reinigungsmittel	
<ul style="list-style-type: none">• Losen Schmutz beseitigen• Pflegemittel ausbringen• Polieren	<ul style="list-style-type: none">• Drucksprüher• Feuchtwischgerät• ESM / HS / UHS / Scheuersaugautomat• Polierpads weiß, rot, Naturhaar Spezialpad: Blue Ice UHS	Trigomat brillant/matt 1:1 verdünnt Bigomat brillant/matt 1:1 verdünnt Vollpflege 1:1 verdünnt	

Pflegefilmsanierung

Arbeitsschritte	Geräte / Zubehör	Reinigungsmittel	
<ul style="list-style-type: none">• Losen Schmutz beseitigen• Trockenanschliff der geschädigten Oberfläche• Dispersion ausbringen	<ul style="list-style-type: none">• Feuchtwischgerät• ESM mit Absaugtechnik Pflegesanierungspads: (z.B. Vileda Dyna Cross Grau)	Trigomat brillant/matt 1:1 verdünnt Bigomat brillant/matt 1:1 verdünnt Vollpflege 1:1 verdünnt	

Reinigung und Pflege von PVC



Grundreinigung

Arbeitsschritte	Geräte / Zubehör	Reinigungsmittel
<ul style="list-style-type: none">• Losen Schmutz beseitigen• Reinigerlösung ausbringen• Maschinelle Reinigung• Schmutzflotte aufnehmen• Reinigungserfolg prüfen, Reinigung ggf. wiederholen• Nachspülen• Vollständig Trocknen lassen	<ul style="list-style-type: none">• Grobschmutz mit Kehrgerät, -maschine oder Sauger• Einscheibenmaschine / Scheuersaugautomat• Feuchtwischgerät• Pad: rot – schwarz oder mittelharte Scheuerbürste	<p>AGIL 2 l auf 8 l Wasser EWZ 15 min</p> <p>LIN PLUS 3 l auf 8 l Wasser EWZ 20 min</p> <p>LIN COMPACT 2 l auf 8 l Wasser EWZ 15 min</p> <p>Power Strip Neutra 1 l auf 8 l Wasser EWZ 10 min</p> 

Reinigung und Pflege

Teppich Chemiefaser



Bauschlussreinigung / Intensivreinigung

Arbeitsschritte	Geräte / Zubehör	Reinigungsmittel
<ul style="list-style-type: none"> Lose aufliegenden oder fest verankerten Schmutz beseitigen Maschinelle Reinigung Vollständig Trocknen lassen (Trocknungszeit ist abhängig von den klimatischen Bedingungen) 	<ul style="list-style-type: none"> Staubsauger / Bürstsauger Einscheibenmaschine Pad: Garnpad, Charlypad, Mikrofaserpad Klares kaltes Wasser 	<p>Normal/leicht verschmutzt:</p> <p>Novatep 1 l auf 8 l Wasser kurze EWZ</p> <p>Stark verschmutzt:</p> <p>Novatep 1 l auf 1 l Wasser kurze EWZ</p> 

Unterhaltsreinigung

Arbeitsschritte	Geräte / Zubehör	Reinigungsmittel
<ul style="list-style-type: none"> Lose aufliegenden oder fest verankerten Schmutz beseitigen Maschinelle Reinigung 	<ul style="list-style-type: none"> Staubsauger / Bürstsauger 	

Grundreinigung

Arbeitsschritte	Geräte / Zubehör	Reinigungsmittel
<ul style="list-style-type: none"> Lose aufliegenden oder fest verankerten Schmutz beseitigen Maschinelle Reinigung Vollständig Trocknen lassen (Trocknungszeit ist abhängig von den klimatischen Bedingungen) Schwer entfernbare Flecken – Fleckenentfernung (Detachur) Wichtig: Farbechtheit muss geprüft werden! Chemiefaser ist empfindlich gegenüber: Ameisensäure, Aceton Weitgehend unempfindlich gegenüber: Alkali, Säuren 	<ul style="list-style-type: none"> Staubsauger, Bürstsauger, Unterdrucksauger Einscheibenmaschine, Bürstwalzenmaschine, Shampooierbürste, Sprühextraktionsgerät, Drucksprüher Pad: Garnpad, Charlypad, Mikrofaserpad Klares kaltes Wasser Weise Tücher 	<p>NOVATEP 1 : 1 – 1 : 10 kurze EWZ</p> <p>TREND Extraktionsreiniger 1 : 1 – 1 : 10 kurze EWZ</p> <p>SOLA BONA Spezialentschäumer bei Schaumbildung</p> <p>SOLUTA Teppichschampoo 600ml – 800ml auf 10 L Wasser</p> 

Reinigung und Pflege

Teppich Naturfaser



Bauschlussreinigung / Intensivreinigung

Arbeitsschritte	Geräte / Zubehör	Reinigungsmittel
<ul style="list-style-type: none"> Lose aufliegenden oder fest verankerten Schmutz beseitigen Maschinelle Reinigung Vollständig Trocknen lassen (Trocknungszeit ist abhängig von den klimatischen Bedingungen) 	<ul style="list-style-type: none"> Staubsauger, Bürstsauger, Unterdrucksauger Einscheibenmaschine Pad: Garnpad, Charlypad, Mikrofaserpad Klares kaltes Wasser 	<p>Normal/leicht verschmutzt:</p> <p>Novatep 1 l auf 8 l Wasser kurze EWZ</p> <p>Stark verschmutzt:</p> <p>Novatep 1 l auf 1 l Wasser kurze EWZ</p>

Unterhaltsreinigung

Arbeitsschritte	Geräte / Zubehör	Reinigungsmittel
<ul style="list-style-type: none"> Lose aufliegenden oder fest verankerten Schmutz beseitigen Maschinelle Reinigung 	<ul style="list-style-type: none"> Staubsauger, Bürstsauger, Unterdrucksauger 	

Grundreinigung

Arbeitsschritte	Geräte / Zubehör	Reinigungsmittel
<ul style="list-style-type: none"> Lose aufliegenden oder fest verankerten Schmutz beseitigen Maschinelle Reinigung Vollständig Trocknen lassen (Trocknungszeit ist abhängig von den klimatischen Bedingungen) Schwer entfernbare Flecken – Fleckenentfernung (Detachur) Wichtig: Farbechtheit muss geprüft werden! <p>Naturfaser ist empfindlich gegenüber: Säuren, Alkali Weitgehend unempfindlich gegenüber: organische Lösemittel, leichtflüchtige Säuren</p>	<ul style="list-style-type: none"> Staubsauger, Bürstsauger, Unterdrucksauger Einscheibenmaschine, Bürstwalzenmaschine, Shampooierbürste, Sprühextraktionsgerät, Drucksprüher Pad: Garnpad, Charlypad, Mikrofaserpad Klares kaltes Wasser Weise Tücher 	<p>NOVATEP 1 : 1 – 1 : 10 kurze EWZ</p> <p>TREND Extraktionsreiniger 1 : 1 – 1 : 10 kurze EWZ</p> <p>SOLA BONA Spezialentschäumer bei Schaumbildung</p> <p>SOLUTA Teppichschampoo 600ml – 800ml auf 10 L Wasser</p>