



KRÄNZLE PRODUKT-HIGHLIGHTS

REINIGUNGSGERÄTE FÜR DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ



Im Jahre 1974 wurde das Unternehmen mit dem Ziel gegründet, Hochdruckreiniger in professioneller Qualität für den Reinigungsmarkt zu fertigen. Durch die konsequente Umsetzung dieses Leistungsgedanken ist es gelungen, die Marke Kränzle auf dem weltweiten Markt zu etablieren.

Heute verfügt das Unternehmen über Tochtergesellschaften in der Schweiz und in Polen, sowie über ein umfassendes Importeurnetz in über 90 Ländern weltweit. Rund 200 Mitarbeiter verteilt auf zwei Werke mit einer Gesamtfläche von 54.000 m² runden das Bild ab.

BRANCHENLÖSUNGEN | FÜR JEDEN EINSATZ DEN RICHTIGEN KRÄNZLE!

Jede Branche benötigt individuelle Lösungen. Die Anforderungen und Aufgabenstellungen an Hochdruckreiniger, Nass- und Trockensauger sowie Kehrmaschinen sind von Branche zu Branche enorm unterschiedlich. Deshalb hat Kränzle ein Produktprogramm entwickelt, das durch seine Breite und Tiefe alle Anforderungen souverän erfüllt.

KFZ BETRIEBE, SPEDITIONEN

- Automobilindustrie
- Bus- und Taxibetriebe
- KFZ-Betriebe
- Fuhrpark
- Speditionen

ÖFFENTLICHER DIENST UND BAUWERBE

- Bauwesen
- Feuerwehr
- Rettungsdienste
- Kommunen
- Eisenbahn

GEBÄUDEREINIGUNG HAUS & HOF

- Privatanwender (Haus & Hof)
- Gebäudereinigung
- Hausmeisterbetriebe

LANDWIRTSCHAFT UND TIERHALTUNG

- Agrartechnik
- Viehzucht
- Forstbetriebe
- Biogasanlagen

HANDWERK

- Schlossereien
- Zimmereien
- Schreinereien
- Malerbetriebe
- Bäckereien

HYGIENEBEREICH, SANITÄR

- Abwassertechnik
- Metzgereien und Schlachtbetriebe
- Rohr-, Kanal- und Industrieservice
- Sanitäranlagen

INDUSTRIE

- Maschinenbau
- Werft / Schiffbau

TECHNISCHE HIGHLIGHTS



PUMPENKOPF AUS SONDERMESSING

Der aus geschmiedetem Sondermessing gefertigte Pumpenkopf ist das Herzstück unserer ausgereiften Hochdruckreiniger. Ein großes und übersichtliches Edelstahlmanometer (Ausnahme K 1050-Serie) runden das Bild ab. Durch Trockenlaufsicherheit und Leckage-Rückführungssystem wird die Lebensdauer der Maschinen erheblich erhöht.



EDELSTAHLPLUNGER MIT KERAMIKBESCHICHTUNG

Alle Kränzle Hochdruckreiniger sind mit keramikbeschichteten Edelstahlplungern, welche die Lebensdauer der Maschinen beträchtlich erhöhen, ausgerüstet. Die gute Wärmeleitfähigkeit eines Edelstahlplungers wird mit den positiven Eigenschaften einer Keramikbeschichtung (extrem verschleißarme Oberfläche) vereint.



LANGLEBIGER HOCHLEISTUNGSMOTOR

Groß dimensionierte, langlebige Motoren in gewohnt hoher Kränzle Qualität sorgen für besonders lange Lebensdauer und höchste Leistung. Hochdruckreiniger mit langsam laufenden 4-poligen Elektromotoren (1.400 U/min.) arbeiten mit geringerer Drehzahl, was den Anlaufstrom, die Geräuschentwicklung und den Verschleiß reduziert.



SCHLAUCHTROMMEL

Ausführungen mit Schlauchtrommel bieten maximalen Komfort beim Auf- und Abwickeln des Hochdruckschlauchs. Die groß dimensionierten Schlauchtrommeln ermöglichen je nach Modell den Einsatz von bis zu 20 m Hochdruckschlauch und damit einen deutlich größeren Arbeitsradius.



SCHNELLWECHSEL-STECKSYSTEM

Das Schnellwechsel-Stecksystem aus gehärtetem Edelstahl sorgt für eine einfache und absolut sichere Verbindung der Sicherheits-Abschaltpistole mit der Lanze.

Tipp: Kränzle Hochdruckreiniger mit Verschraubung können bei Anfrage ebenfalls auf Schnellwechsel-Stecksystem umgerüstet werden.



GELÄNDEGÄNGIGKEIT UND STABILITÄT

Das extrem stabile und robuste Fahrgestell ermöglicht ein müheloses Transportieren auch auf unwegsamem Gelände und sorgt für hohe Standsicherheit beim Einsatz. Kleine Hindernisse lassen sich dank der groß dimensionierten Räder problemlos bewältigen.

HOCHDRUCKREINIGER KALTWASSER | TRAGBAR



HD 10/122 TS 417331

- 10 m Stahlgewebe-Hochdruckschlauch
- Edelstahl-lanze mit Flachstrahl-düse
- Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr

Druck	Leistung	Anschluss	Drehzahl
30 - 120 bar	10 l/min	230 V~1/50 Hz	2.800 U/min.



NEU!
HD 12/130 TS 41770

- 10 m Stahlgewebe-Hochdruckschlauch
- Edelstahl-lanze mit Regeldüse
- Reinigungsmittelansaugung

Druck	Leistung	Anschluss	Drehzahl
30 - 130 bar	11 l/min	230 V~1/50 Hz	1.400 U/min.



HOCHDRUCKREINIGER KALTWASSER | MOBIL



**VERKAUFS
SCHLAGER**
K 1152 TST 412181

- Integrierte Schlauchtrommel
- 15 m Stahlgewebe-Hochdruckschlauch
- Vario-Jet-Lanze mit Edelstahlrohr
- Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr
- Reinigungsmittelansaugung

Druck	Leistung	Anschluss	Drehzahl
30 - 130 bar	10 l/min	230 V~1/50 Hz	2.800 U/min.



K 2160 TST 417811

- Integrierte Schlauchtrommel
- 15 m Stahlgewebe-Hochdruckschlauch
- Vario-Jet-Lanze mit Edelstahlrohr
- Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr
- Reinigungsmittelansaugung

Druck	Leistung	Anschluss	Drehzahl
30 - 140 bar	11 l/min	230 V~1/50 Hz	1.400 U/min.



Profi 175 TST 412321

- Integrierte Schlauchtrommel
- 15 m Stahlgewebe-Hochdruckschlauch
- Edelstahl-lanze mit Flachstrahl-düse
- Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr
- Reinigungsmittelansaugung

Druck	Leistung	Anschluss	Drehzahl
30 - 150 bar	12 l/min	400 V~3/50 Hz	1.400 U/min.

HOCHDRUCKREINIGER KALTWASSER | MOBIL



bully 1200 TST 403531

- Integrierte Schlauchtrommel
- 15 m Stahlgewebe-Hochdruckschlauch
- Edelstahl-lanze mit Flachstrahl-düse
- Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr

Druck	Leistung	Anschluss	Drehzahl
30 - 160 bar	19 l/min	400 V~3/50 Hz	1.400 U/min.



quadro 11/140 TST 404411

- Integrierte Schlauchtrommel
- 15 m Stahlgewebe-Hochdruckschlauch
- Edelstahl-lanze mit Flachstrahl-düse
- Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr
- Reinigungsmittelansaugung

Druck	Leistung	Anschluss	Drehzahl
30 - 140 bar	11 l/min	230 V~1/50 Hz	1.400 U/min.



K 1152 TST 412181

- Integrierte Schlauchtrommel
- 15 m Stahlgewebe-Hochdruckschlauch
- Vario-Jet-Lanze mit Edelstahlrohr
- Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr
- Reinigungsmittelansaugung

Druck	Leistung	Anschluss	Drehzahl
30 - 130 bar	10 l/min	230 V~1/50 Hz	2.800 U/min.



K 2160 TST 417811

- Integrierte Schlauchtrommel
- 15 m Stahlgewebe-Hochdruckschlauch
- Vario-Jet-Lanze mit Edelstahlrohr
- Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr
- Reinigungsmittelansaugung

Druck	Leistung	Anschluss	Drehzahl
30 - 140 bar	11 l/min	230 V~1/50 Hz	1.400 U/min.



Profi 175 TST 412321

- Integrierte Schlauchtrommel
- 15 m Stahlgewebe-Hochdruckschlauch
- Edelstahl-lanze mit Flachstrahl-düse
- Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr
- Reinigungsmittelansaugung

Druck	Leistung	Anschluss	Drehzahl
30 - 150 bar	12 l/min	400 V~3/50 Hz	1.400 U/min.



quadro 799 TST 40432

- Integrierte Schlauchtrommel
- 20 m Stahlgewebe-Hochdruckschlauch
- Edelstahl-lanze mit Flachstrahl-düse
- Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr
- Reinigungsmittelansaugung

Druck	Leistung	Anschluss	Drehzahl
30 - 180 bar	13 l/min	400 V~3/50 Hz	1.400 U/min.



quadro 1000 TST 404210

- Integrierte Schlauchtrommel
- 20 m Stahlgewebe-Hochdruckschlauch
- Edelstahl-lanze mit Flachstrahl-düse
- Turbokillerlanze mit Edelstahlrohr
- Reinigungsmittelansaugung

Druck	Leistung	Anschluss	Drehzahl
30 - 220 bar	16 l/min	400 V~3/50 Hz	1.400 U/min.



quadro 1200 TST 404220

- Integrierte Schlauchtrommel
- 20 m Stahlgewebe-Hochdruckschlauch
- Edelstahl-lanze mit Flachstrahl-düse
- Turbokillerlanze mit Edelstahlrohr
- Reinigungsmittelansaugung

Druck	Leistung	Anschluss	Drehzahl
30 - 180 bar	19 l/min	400 V~3/50 Hz	1.400 U/min.





Profi-Jet B 13/150 41170

- tragbar, 33 kg
- 10 m Stahlgewebe-Hochdruckschlauch
- Edelstahl-lanze mit Regeldüse

Druck	Leistung	Motor
30 - 150 bar	13 l/min	Benzinmotor Honda GX160



Profi-Jet B 16/250 411862

- Integrierte Schlauchtrommel
- 20 m Stahlgewebe-Hochdruckschlauch
- Edelstahl-lanze mit Regeldüse
- Drehzahlregulierung

Druck	Leistung	Motor
30 - 240 bar	16 l/min	Benzinmotor Honda GX390



B 170 T 411901

- Integrierte Schlauchtrommel
- 20 m Stahlgewebe-Hochdruckschlauch
- Turbokillerlanze mit Edelstahlrohr
- Edelstahl-lanze mit Regeldüse

Druck	Leistung	Motor
30 - 180 bar	12,5 l/min	Benzinmotor Honda GX200



B 270 T 411931

- Integrierte Schlauchtrommel
- 20 m Stahlgewebe-Hochdruckschlauch
- Turbokillerlanze mit Edelstahlrohr
- Edelstahl-lanze mit Regeldüse

Druck	Leistung	Motor
30 - 240 bar	16 l/min	Benzinmotor Honda GX390

TECHNIK HIGHLIGHTS!

BENZINMOTOREN

Starke Power! Jederzeit - Überall!
Mit den Kränzle Hochdruckreinigern mit Benzinmotor sind Sie auf der sicheren Seite, wenn höchste Reinigungskraft unabhängig von der Stromversorgung gefragt ist.

- Betrieb ohne Stromanschluss
- Wasseransaugung aus separatem Behälter möglich



therm C 11/130 414427

- Integrierte Schlauchtrommel
- 15 m Stahlgewebe-Hochdruckschlauch
- Edelstahl-lanze mit Flachstrahl-düse
- Reinigungsmittelansaugung

Druck	Leistung	Anschluss	Drehzahl
30 - 130 bar	11 l/min	230 V~1/50 Hz	1.400 U/min.



therm CA 12/150 414617

- Integrierte Schlauchtrommel
- 15 m Stahlgewebe-Hochdruckschlauch
- Edelstahl-lanze mit Flachstrahl-düse
- Reinigungsmittelansaugung

Druck	Leistung	Anschluss	Drehzahl
30 - 150 bar	12 l/min	400 V~3/50 Hz	1.400 U/min.



therm 1017 414701

- Integrierte Schlauchtrommel
- 20 m Stahlgewebe-Hochdruckschlauch
- Edelstahl-lanze mit Flachstrahl-düse
- Reinigungsmittelansaugung

Druck	Leistung	Anschluss	Drehzahl
30 - 150 bar	16,7 l/min	400 V~3/50 Hz	1.400 U/min.



therm 1165-1 413531

- Integrierte Schlauchtrommel
- 20 m Stahlgewebe-Hochdruckschlauch
- Edelstahl-lanze mit Flachstrahl-düse
- Reinigungsmittelansaugung

Druck	Leistung	Anschluss	Drehzahl
30 - 165 bar	19,4 l/min	400 V~3/50 Hz	1.400 U/min.

DIGITAL-THERMOSTAT

TECHNIK HIGHLIGHTS!

DIE ELEKTRISCH BEHEIZTEN e-therms
Besonders in gesundheitssensiblen Anwendungsbereichen wie in Metzgereien oder der Tierhaltung, ist die neue e-therm-Serie die erste Wahl.

- Emissionsfreies Reinigen mit Heißwasser
- Helle Lauffläche der Räder für empfindliche, helle Böden
- Der e-therm 500 M 18 kann dauerhaft an einer 32 Amp Steckdose betrieben werden



NEU! **e-therm 500 M 18** 469100

- Ideal für abgasfreie Reinigungseinsätze
- 10 m Stahlgewebe-Hochdruckschlauch Non-Marking
- Edelstahl-lanze mit Flachstrahl-düse
- 32 Amp-Stecker
- Heizleistung: 18 kW

Druck	Leistung	Anschluss	Temperatur Δt
30 - 130 bar	8 l/min	400 V~3/50 Hz	36 °C



Egal ob in der Landwirtschaft oder Tierhaltung, auf dem Bau oder in der Industrie: Es gibt Fälle, in denen eine besonders hohe Schwemmwirkung gefordert ist, um perfekte Sauberkeit zu erzielen. Die neuen Kränzle Hochdruckreiniger mit Reihenpumpe erfüllen auch die allerhöchsten Ansprüche effizient und mühelos.



VORTEILE EINER REIHENPUMPE:

Eine Reihenpumpe ermöglicht durch ihre Bauweise einen noch größeren Wasserdurchfluss und eine dementsprechend höhere Schwemmwirkung als herkömmliche Pumpen. Dies wird durch eine Kurbelwelle bewirkt, die über Pleuel in Reihe liegende Plunger bewegt. Folgende Eigenschaften zeichnen Kränzle Reihenpumpen aus:

- Kraftübertragung wie beim Automotor über stabile Kurbelwelle, Pleuel und Plunger
- Zwangsrückführung der Plunger
- Pumpe als eigene Einheit
- großes Ölvolumen
- geeignet für verschiedene Motorgrößen

KRÄNZLE therm-RP-Serie:

Die neue Kränzle therm-RP-Serie bietet dank der innovativen Reihenpumpe eine Wasserleistung von bis zu 1600 l/h. Damit sind diese Heißwassergeräte besonders für Einsätze geeignet, in denen eine überdurchschnittliche Schwemmwirkung bei hohen Arbeitsdrücken gefordert ist.

Einige Vorteile der therm-RP-Serie:

- optische Flammüberwachung
- Betriebsstundenzähler
- umweltfreundlicher, niedriger Heizölverbrauch und geringe Emissionen
- geräuscharm

KRÄNZLE LX-RP-Serie & WS-RP-Serie:

Für die tägliche Reinigung von Ställen, Gerätschaften und Traktoren werden besonders robuste und leistungsstarke Hochdruckreiniger mit hoher Schwemmwirkung benötigt. Hier setzt die LX-RP-Serie oder die WS-RP-Serie neue Maßstäbe und begeistert in puncto Technik, Qualität und Leistung.

NEU!

WS-RP 1200 TS 4131500

- 10 m Stahlgewebe-Hochdruckschlauch
- Edelstahl-lanze mit Flachstrahl-düse
- Halterung zur Wandmontage
- Arbeitsdruck stufenlos regelbar

Druck	Leistung	Anschluss	Drehzahl
30-190 bar	20 l/min	400 V~3/50 Hz	1.400 U/min

NEU!

WSC-RP 1200 TS 4131550

- 10 m Stahlgewebe-Hochdruckschlauch
- Edelstahl-lanze mit Flachstrahl-düse
- Halterung zur Wandmontage
- Arbeitsdruck stufenlos regelbar

Druck	Leistung	Anschluss	Drehzahl
30-190 bar	20 l/min	400 V~3/50 Hz	1.400 U/min

PROFI TIPP!

AUTOMATIK SCHLAUCHAUFROLLER

- Automatik Schlauchaufroller aus Edelstahl
- Schwenkbare Wand- und Deckenhalterung
- Hochdruckschlauch aus Stahlgewebe

mit 20 m Stahlgewebe-Hochdruckschlauch 412597

mit 30 m Stahlgewebe-Hochdruckschlauch 412598

NEU!

LX-RP 1600 TST 409010

- Integrierte Schlauchtrommel
- 20 m Stahlgewebe-Hochdruckschlauch
- Edelstahl-lanze mit Flachstrahl-düse
- Arbeitsdruck stufenlos regelbar

Druck	Leistung	Anschluss	Drehzahl
30-150 bar	26,6 l/min	400 V~3/50 Hz	1400 U/min

NEU!

therm-RP 1400 468041

- Integrierte Schlauchtrommel
- 20 m Stahlgewebe-Hochdruckschlauch
- Edelstahl-lanze mit Flachstrahl-düse
- Digitales Bedienpanel
- Reinigungsmittelansaugung

Druck	Leistung	Anschluss	Drehzahl
70-170 bar	23,3 l/min	400 V~3/50 Hz	1400 U/min

NEU!

180° SCHWENKBARE SCHLAUCHTROMMEL

therm-RP 1200 ATr. 468036

- 180° schwenkbare Schlauchtrommel
- 20 m Stahlgewebe-Hochdruckschlauch
- Edelstahl-lanze mit Flachstrahl-düse
- Digitales Bedienpanel
- Reinigungsmittelansaugung

Druck	Leistung	Anschluss	Drehzahl
70-190 bar	20 l/min	400 V~3/50 Hz	1400 U/min



ZUBEHÖR HOCHDRUCKREINIGER | BODENWÄSCHER



Düse 045:
41850

Round Cleaner UFO lang

- Leichte Ausführung
 - Ø 300 mm
- Zur schnellen Reinigung von kleinen bis mittleren Flächen.

Eingang	Leistung	Wassertemp.
M22x1.5 AG	max. 12 l/min	max. 60 °C



Düse 055:
41105

Round Cleaner Edelstahl

- Edelstahl
 - Ø 300 mm
- Zur schnellen Reinigung von mittleren bis großen Flächen.

Eingang	Leistung	Wassertemp.
M22x1.5 AG	max. 15 l/min	max. 60 °C



Düse 055:
41106

Round Cleaner Edelstahl

- Edelstahl
 - Ø 420 mm
- Zur schnellen Reinigung von großen bis sehr großen Flächen.

Eingang	Leistung	Wassertemp.
M22x1.5 AG	max. 19 l/min	max. 60 °C



Düse 045:
41861
Düse 055:
41860

Round Cleaner UFO lang Edelstahl

- Edelstahl
 - Ø 350 mm
- Zur schnellen Reinigung von kleinen bis mittleren Flächen.

Eingang	Leistung	Wassertemp.
M22x1.5 AG	max. 15 l/min	max. 60 °C



Düse 055:
41107

Round Cleaner Edelstahl

- Edelstahl
 - Ø 520 mm
- Zur schnellen Reinigung von großen bis sehr großen Flächen.

Eingang	Leistung	Wassertemp.
M22x1.5 AG	max. 19 l/min	max. 60 °C

ZUBEHÖR HOCHDRUCKREINIGER | SCHLAUCH- UND SAUGAUFSÄTZE



10 m 410581
15 m 41058
20 m 410582
25 m 410583
30 m 410584

Rohrreinigungsschlauch

- Düse KN 055 serienmäßig
- Zur Reinigung von Rohrleitungen, Fallrohren und Abflüssen.

Eingang	Leistung	Wassertemp.
M22x1.5 AG	max. 19 l/min	max. 60 °C



150383

Saugschlauch

- Schlauchlänge 3 m
 - mit Rückschlagventil
- Zur Ansaugung von Wasser aus separaten Behältnissen oder Teichen.

Eingang
R 3/4" IG



41104

Schlammsauger

- Schlauchlänge 3,8 m
 - max. Saughöhe 3 m
- Für die einfache Absaugung von Schlamm aus Tümpeln und Teichen

Eingang	Leistung	Wassertemp.
M22x1.5 AG	max. 20 l/min	max. 60 °C



41801

Schlammsauger Edelstahl

- max. Ansaughöhe: 3 m
- Anschluss an alle Hochdruckreiniger ab 10 l/min
- Länge: 2 m

Eingang	Düse	Saugleistung
M22x1.5 AG	D00045	bei 130 bar: 10.000 l/h



418030

Poolreiner-Aufsatz

- Ideal für die Poolreinigung
- Anschluss an Schlammsaugerrohr oder Verlängerungsrohr möglich

Eingang	Düse
M22x1.5 AG	D00045

ZUBEHÖR HOCHDRUCKREINIGER | SONDERLANZEN UND MEHR



121800-XXX

Knicklanze kurz

- 670 mm
- Zur stufenlosen Verstellung des Biegewinkels der Lanze von 20-140°. Hochdruckdüse separat bestellen.

Eingang	Ausgang
M22x1.5 AG	R 3/4" IG



351001

M2000 mit Vario-Jet

- kurze Ausführung
- mit verstellbarer Düse (Punktstrahl, Flachstrahl, Niederdruck)

Eingang	Düse (serienmäßig)
M22x1.5 AG	042



133003

WassereingangsfILTER

- Ein- und Ausgang in Messingausführung
- Verhindert Schäden an der Hochdruckpumpe durch Schmutzpartikel im Wasser.

Eingang	Ausgang
R 3/4" AG	R 3/4" IG



121801-XXX

Knicklanze lang

- 1100 mm
- Zur stufenlosen Verstellung des Biegewinkels der Lanze von 20-140°. Hochdruckdüse separat bestellen.

Eingang	Ausgang
D12	R 3/4" IG



132060

Edelstahllanze mit Regeldüse kurz

- 340 mm
- mit Schnellwechsel-Stecksystem
- mit Griffschale

Eingang	Ausgang
D12	R 1/4" IG



12441

Lanzenadapter

- 100 mm
- Lanzenadapter zur Nutzung des Kränzle Zubehörs mit Verschraubung bei Sicherheitsabschalt pistolen mit Schnellwechsel-Stecksystem.

Eingang	Ausgang
D12	M22x1.5 IG



132600

Spritzschutz

- L x B: 280 mm x 190 mm
 - Ø unten 220 mm
- Verwendbar für alle Waschlanzen. Zur Reinigung von bemoosten Wegen ohne Spritzwasser.



41262

Wandhalterung Butler

- Lieferung ohne Zubehör
- Für die optimale und platzsparende Verstaung von Kränzle Zubehör.

FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH

Das Profi-Zubehör ist nicht mit Hochdruckreinigern für den privaten Einsatz kompatibel.

Bitte bei der Bestellung technische Daten des Hochdruckreinigers angeben.



121316

Doppellanze Dreh-Handgriff

- 660 mm
- Zur stufenlosen Regelung des Arbeitsdrucks. Hochdruckdüse separat bestellen.

Eingang	Düse (serienmäßig)
M22x1.5 AG	Niederdruckdüse D3035



Abb.: Doppellanze



Abb.: Spritzschutz



Abb.: Edelstahllanze mit Regeldüse



410501

Washbürste rotierend

■ Edelstahlverlängerung: 400 mm
Für die schonende Reinigung bei hartnäckigen Verschmutzungen an Fahrzeugen und Fassaden.

Eingang	Wassertemp.
M22x1,5 AG	max. 35 °C



410500

Washbürste quer

■ Bürstenkopf Breite: 240 mm
Für die schonende Reinigung bei hartnäckigen Verschmutzungen an Fahrzeugen und Fassaden.

Eingang	Wassertemp.
M22x1,5 AG	max. 35 °C



41073

Washbürste flach

■ Länge: 375 mm
Für die schonende Reinigung bei hartnäckigen Verschmutzungen an Fahrzeugen und Fassaden.

Eingang	Wassertemp.
M22x1,5 AG	max. 35 °C



410507

Washbürste rotierend lang

■ Edelstahlverlängerung: 1000 mm
Für die schonende Reinigung bei hartnäckigen Verschmutzungen an Fahrzeugen und Fassaden.

Eingang	Wassertemp.
D12	max. 35 °C



128062

Washbürste quer lang

■ Edelstahlverlängerung: 1000 mm
Für die schonende Reinigung bei hartnäckigen Verschmutzungen an Fahrzeugen und Fassaden.

Eingang	Wassertemp.
D12	max. 35 °C



1 L: 135301
2 L: 135311

Schauminjektor Verschraubung

Erzeugung und Ausbringung von wirksamem Schaum. Für Sicherheits-Abschalt pistolen mit Schraubkupplung.

Eingang	Düse	Druck	Wassertemp.
M22x1,5 AG	○ 03	250 bar	max. 30 °C



1 L: 135303
2 L: 135313

Schauminjektor Steckkupplung

Erzeugung und Ausbringung von wirksamem Schaum. Für Sicherheits-Abschalt pistolen mit Steckkupplung.

Eingang	Düse	Druck	Wassertemp.
D12	○ 03	250 bar	max. 30 °C



1 L: 412576
5 L: 412589

Universalreiniger Alfa Neutral

■ pH-Wert 10,9 (unverdünnter Zustand)
Universalreiniger für die Entfernung starker Verschmutzungen.



Ventos 20 E/L

583910

- Hauptfilterpatrone
- Staubbeutel (5 Stück enthalten)
- Saugschlauch (Ø 36 mm x 3,5 m)
- Bodendüse (300 mm) zum Nasssaugen
- 2 Verlängerungen (500 mm Edelstahl)
- gebogenes Handrohr
- Fugendüse (300 mm)
- Polsterdüse
- Saugpinsel

Staubklasse	Leistung	Anschluss	Behältervolumen
L	2400 W	230 V~1/50/60 Hz	17 l (trocken)



Ventos 30 E/L

583930

- Hauptfilterpatrone
- Staubbeutel (5 Stück enthalten)
- Saugschlauch (Ø 36 mm x 3,5 m)
- Bodendüse (300 mm) zum Nasssaugen
- 2 Verlängerungen (500 mm Edelstahl)
- gebogenes Handrohr
- Fugendüse (300 mm)
- Polsterdüse
- Saugpinsel

Staubklasse	Leistung	Anschluss	Behältervolumen
L	2400 W	230 V~1/50/60 Hz	32 l (trocken)



584028

Bodendüse Premium

■ 450 mm ■ aus Aluminium
Zum Absaugen von großen Flächen. Mit Bürsteneinsatz und Gummilippeneinsatz.



584018

Teppichdüse

■ 295 mm ■ umschaltbar
Zum Absaugen von Teppichen und glatten Flächen.



584024

Turbobürste

■ 280 mm
Mit angetriebener Bürstenwalze. Zum Absaugen von Teppichen.



584017

Universal-Bürstendüse


■ 130 mm
Zum gleichzeitigen Absaugen und Bürsten.



584020

Saugbürste

■ 3 mm ■ mit Klettverschluss
Speziell für die Tierpflege.



584012

Breitdüse

■ Maße L: 250 mm x B: 65 mm
Für schwer zugängliche Stellen.



584080

Saugschlauch

■ Schlauchlänge: 3,5 m (DN 27)
Für absaugbare Elektromaschinen.

HANDKEHRMASCHINEN



NEU!

Colly 800

50079

- Kehrschaufel-Prinzip
- Stufenlose Höhenverstellung der Seitenbesen

Volumen Sammelbehälter	Arbeitsbreite
40 l	670 mm



Kränzle 1+1

50077

- Kehrschaufel-Prinzip
- Stufenlose Höhenverstellung des Seitenbesens

Volumen Sammelbehälter	Arbeitsbreite
30 l	850 mm



KRÄNZLE ZUBEHÖR-PROGRAMM



42403-03

SCHMUTZKILLERLANZE

Bei hartnäckigem Schmutz für verschiedene Oberflächen geeignet.

- Länge 400 mm



12870

LANZENVERLÄNGERUNG

Ideal für schwer erreichbare Stellen an hohen Fassaden.

- Länge 400 mm



12800

WASCHBÜRSTE

Für die schonende Reinigung von Glas, Holz, Kunststoff und Lack geeignet.

- Rotierender Bürstenkopf, Ø 180 mm



41870

ROUND CLEANER UFO

Zur effizienten Reinigung von größeren Flächen wie Einfahrten und Terrassen.

- Ø 260 mm



1L: 135302

2L: 135312

SCHAUMINJEKTOR

Erzeugung und Ausbringung von wirksamem Schaum.

- verstellbarer Sprühwinkel
- Füllmenge: 1 Liter / 2 Liter



1L

5L

1L: 412576

5L: 412589

REINIGUNGSMITTEL ALFA NEUTRAL

Universalreiniger für die Entfernung starker Verschmutzungen.

- pH-Wert: 10,9 (unverdünnter Zustand)

FÜR DEN PRIVATEN GEBRAUCH!



MIT SCHNELLWECHSEL-STECKSYSTEM D10

TECHNIK HIGHLIGHT!

SCHNELLWECHSEL-STECKSYSTEM

Das Schnellwechsel-Stecksystem mit gehärteten Edelstahlkomponenten sorgt für eine einfache und absolut sichere Verbindung der Sicherheits-Abschaltpistole mit dem Kränzle Zubehör.

KLICK!



12850

ROHRREINIGUNGSSCHLAUCH

Zur Reinigung von Rohrleitungen, Fallrohren und Abflüssen.

- Länge 10 m



GROSSE PRODUKTVIELFALT

JETZT NOCH MEHR ENTDECKEN!

QR-Code scannen und den aktuellen Kränzle Privatanwender-Prospekt herunterladen oder unter www.kraenzle.com

HOCHDRUCKREINIGER KALTWASSER | K 1050-SERIE

FÜR DEN PRIVATEN GEBRAUCH!



MIT SCHNELLWECHSEL-STECKSYSTEM D10



K 1050 P

49501

- Tragbar und kompakt
- 8 m Hochdruckschlauch
- Jet-Lanze mit Edelstahlrohr
- **Optional:** Schmutzkillerlanze

42403-03

Druck	Leistung	Anschluss	Drehzahl
130 bar	7,5 l/min	230 V~1/50 Hz	2.800 U/min.



K 1050 TS

495051

- Komfortable Schlauchaufnahme
- 8 m Hochdruckschlauch
- Jet-Lanze mit Edelstahlrohr
- Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr

Druck	Leistung	Anschluss	Drehzahl
130 bar	7,5 l/min	230 V~1/50 Hz	2.800 U/min.



VERKAUFS SCHLAGER

K 1050 TST

495101

- Integrierte Schlauchtrommel
- 12 m Stahlgewebe-Hochdruckschlauch
- Jet-Lanze mit Edelstahlrohr
- Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr

Druck	Leistung	Anschluss	Drehzahl
130 bar	7,5 l/min	230 V~1/50 Hz	2.800 U/min.



HOCHDRUCKREINIGER KALTWASSER | X-SERIE



NEU!

A15 TST

496500

- 4-poliger Elektromotor, leise und langlebig
- 12 m Stahlgewebe-Hochdruckschlauch
- Wechselaufsatz Flachstrahl Düse
- Wechselaufsatz Schmutzkillerdüse

Druck	Leistung	Anschluss	Drehzahl
30-130 bar	8 l/min	230 V~1/50 Hz	1.400 U/min.



NEU!

A17 TST

496520

- 2-poliger Elektromotor, besonders leistungsstark
- 12 m Stahlgewebe-Hochdruckschlauch
- Wechselaufsatz Flachstrahl Düse
- Wechselaufsatz Schmutzkillerdüse

Druck	Leistung	Anschluss	Drehzahl
30-150 bar	9 l/min	230 V~1/50 Hz	2.800 U/min.

TECHNIK HIGHLIGHTS!

BESONDERHEITEN DER X-SERIE

Kann in aufrechter, komfortabler Position bedient und bewegt werden.

- Ideal für qualitätsbewusste Endverbraucher mit Profianspruch
- Wechselstrom-Ausführung 4-polig oder 2-polig
- leise und langlebig
- integrierte Schlauchtrommel
- Zubehörbox zum praktischen Aufbewahren der Wechseldüsen

Josef Kränzle GmbH & Co. KG

Rudolf-Diesel-Straße 20
D-89257 Illertissen
Telefon: +49 7303 96 05 0

E-Mail: vertrieb@kraenzle.com
www.kraenzle.com



kränzle®



KRÄNZLE PRODUKT-HIGHLIGHTS

REINIGUNGSGERÄTE FÜR DEN PRIVATEN EINSATZ

IHR FACHHÄNDLER INFORMIERT SIE GERNE!